

## [ wymiary w cm ]



20 cm nawierzchnia nieulepiszona frakcji 0/31,5 mm z KŁ uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamień narzutowych	20 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63 (odsadzka 0,75m)
20 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki (odsadzka 0,25m)	geomembrana separacyjna

20 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z Kt. uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni natrzutowych  
30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz. stabilizowany mechanicznie 0-63 (odsiadka 0,75m)  
20 cm w-wa odsączająca z piasku lub pospółki (odsiadka 0,25m)  
geowłóknina separacyjna

Rysunek	<b>PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY</b> <b>-jezdnia + plac</b>		Rys. nr 5.4.
Zadanie	<b>Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stępniewo</b>		Skala: 1:25
Investor	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MELNARY ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary		Data: 10.11.2022
Projektant	mgr inż. Agnieszka Chomka - branża drogowa	WAM/0050/POOD/12	