



PRZEKRÓJ B-B skala 1:50

SZ1

- tynk cementowo-wapienny - 2 cm
- pustak ceramiczny Max - 19 cm
- styropian EPS 70-035 - 15 cm
- tynk cienkowarstwowy "baranek"

SZ2

- izolacja pionowa 3xDysperbit
- ściana żelbetowa - 19 cm
- izolacja pionowa 3xDysperbit
- styropian ekstrudowany - 8 cm
- tynk mozaikowy

SZ3

- tynk cementowo-wapienny - 2 cm
- pustak ceramiczny Max - 19 cm
- styropian EPS 70-035 - 20 cm
- tynk cienkowarstwowy "baranek"

SD

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie
- wełna mineralna twarda - 25 cm
- paroizolacja bitumiczna
- warstwa gruntująca
- warstwa spadkowa z wełny mineralnej 1-15 cm
- paroizolacja folia PE
- płyta żelbetowa wylewana - 15 cm
- tynk cementowo-wapienny - 2 cm

PG

- warstwa wykończeniowa
- wylewka cementowa - 5 cm
- styropian twardy "podłoga/dach" EPS 100-038 - 12 cm
- 2xfolia PE 0,3mm
- beton podkładowy B15 - 15 cm
- zasyпка piaskowa Is=0,98

SW1

- tynk cementowo-wapienny - 2 cm
- pustak ceramiczny - 12 cm
- tynk cementowo-wapienny - 2 cm

PK

- kostka betonowa - 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
- kruszywo łamane 0,05-31,5mm - 15 cm
- podsypka piaskowa Is=0,98

TEMAT OPRACOWANIA:

„Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce poprzez budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalnym w msc. Gorzyce, infrastrukturą techniczną, oświetleniem i piłkochwyłami, przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodociągowej”.

ADRES INWESTYCJI:

dz.nr ewid. 2465, 2459/6 Gorzyce

INWESTOR:

**Gmina Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce**

NAZWA RYSUNKU:

Przekrój B-B

FUNKCJA

Projektant

arch. i konstr.

Sprawdzający

arch. i konstr.

Imię i NAZWISKO - Nr upr. bud.

Elżbieta KALITA

upr. bud. 57A/TBG/94

Karol SADOK

upr. bud. nr UAN-7342/39/91

PODPIS

BRANŻA:

Architektura

DATA:

03. 2023

SKALA:

1:50

NR RYS.:

A5