


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, ZASYPIANIE RUROCIĄGU  
I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU



1. NIEDOPUSZCZALNE jest układanie pod rury kawałków drewna, kamieni, gruzu itp. w celu uzyskania pożądanego spadku.
2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczenie mas ziemi z samochodu lub przyczepy bezpośrednio na odkrytą rurę.
3. Zaleca się zagęszczanie jednocześnie po obu stronach rury.
4. Stosowanie ubijaków dopuszcza się w odległości 10 cm od krawędzi rury.
5. Przygotowany materiał na podsypkę nie może zawierać cząstek o średnicy większej niż 20 cm, a w żądnym razie kamieni o ostrych krawędziach lub innego łamanego gruzu.

Technologia montażu i układania rur - przekrój wykopu		Rys. nr:	
INWESTOR: GMINA GORZÓC ul. Samodzielna 75		Skala: b/s	
Lokalizacja:	dz.nr ewid. 2459/6, 2465 Gorzycze gm. Gorzycze		
Projektant:	Kazimierz Jaworski	upr. bud. nr 12/Tg/77	data: 01.2023 r
Sprawdzający:		data:	Podpis: