

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.1 13000 szt. (słownie: trzynaście tysięcy sztuk) palików sosnowych o średnicy 8 cm, toczonych, impregnowanych ciśnieniowo o długości 250 cm (dalej: *paliki 1.1*)

1.2 1500 szt. (słownie: jeden tysiąc pięćset sztuk) palików sosnowych o średnicy 8 cm, toczonych, impregnowanych ciśnieniowo o długości 200 cm (dalej: *paliki 1.2*)

1.3 Opcjonalnie Zamawiający będzie uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy analogicznie, jak wyżej opisane (dalej: "Opcja"). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zleczone na wartość do 30% wartości przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ i mogą obejmować dowolne rodzaje materiałów będących przedmiotem zamówienia, wg wyboru Zamawiającego. Umowa realizowana będzie według stawek jednostkowych wskazanych w formularzu oferty.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV 03419100-1-produkty z drewna ciętego

Kod CPV 44191000-5-różne drewniane materiały budowlane

Parametry będących przedmiotem zamówienia materiałów

Część składowa	Opis
Cechy podstawowe palika 1.1	- długości 2,5 m (\pm 5cm), - średnicy 8 cm (\pm 5 mm), - palik z jednym końcem kapowanym (ściętym pod kątem 90°), drugim końcem szpicowanym (zaostrzonym)
Cechy podstawowe palika 1.2 (podpory)	- długości 2,5 m (\pm 5cm), - średnicy 8 cm (\pm 5 mm), - podpora dwustronnie kapowana (ścięta pod kątem 90°).
Wilgotność drewna	Wilgotność drewna przed impregnacją maks. 25%
Wymagana impregnacja	Ciśnieniowo-próżniowa w autoklawie.
Klasa zagrożenia	IV klasa zagrożenia (UC-4) zgodnie z normą PN-EN 335-1:2007 - elementy drewniane będące w stałym kontakcie z gruntem i (lub) wodą słodką, także gdy znajdują się pod osłoną. Zabezpieczenie przeciwko owadom, grzybom powodującym rozkład drewna i grzybom pleśniowym.
Środek impregnujący	Zgodny z normą: PN-EN: 351-1:2009 dla klasy użytkowania IV . Preparat niewymywany, miedziowy lub na bazie boru, zgodny z wymaganiami stawianymi przez Forest Stewardship Council (https://pl.fsc.org/pl/dokumenty), przewidziany przez producenta do impregnacji ciśnieniowej.
Klasa zabezpieczenia	Zgodnie z europejską normą podaną przez producenta środka dla IV klasy impregnacji i stosowną retencją preparatu dla IV klasy zagrożenia dla drewna litego.

Stopień przesylenia bielu	Całkowite przesylenie warstwy bielastej palisady wg normy PN-EN: 351-1:2009 dla klasy użycia UC-4
Gwarancja	Minimum 48 miesięcy

3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1. Harmonogram dostaw:

Nr partii	Ilość	Termin dostawy
Partia I	Nie mniej niż 4 500 szt. palików 1.1 (250 cm długości)	do 30 dni od daty podpisania umowy
Partia II	Nie mniej niż 4 500 szt. palików 1.1 (250 cm długości)	do 60 dni od daty podpisania umowy
Partia III	Dopełnienie do całkowitej sumy dostaw określonych w pkt. 1.1-1.2	Do 120 dni od daty podpisania umowy
OPCJA	Rozmiar zamówienia określony zostanie w korespondencji informującej o skorzystaniu z Opcji, jednak nie będzie mniejszy niż 500 sztuk palików, przy zastrzeżeniu maksymalnie dwóch zamówień.	Termin realizacji wyznaczony zostanie w korespondencji, jednak nie będzie krótszy niż 45 dni od daty przesłania korespondencji informującej o skorzystaniu z Opcji. Możliwość skorzystania z Opcji do 31.12.2021 r.

3.2. **Miejsce dostawy i rozładunku towaru:** Gospodarstwo Szkółkarskie Kutery, Kutery 1, 27-230 Brody.

3.3. Rozładunek leży po stronie dostawcy.

3.4. Paliki mają być ułożone w paletach z zastosowaniem przekładek drewnianych.