

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV pokoje, kuchnia, przedpokój 5,07+8,53+17,33+6,53	m ² m ²	 37,46	
				RAZEM	37,46
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 2,98	m ² m ²	 2,98	
				RAZEM	2,98
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - kuchnia, pokój, przedpokój 2,57*2*(1,16+3,51+1+1)+2,57*2*(3,6+2,37)+2,57*2*(2,59+2,52)-5	m ² m ²	 86,24	
				RAZEM	86,24
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia, łazienka 5+1,2*2*(1,44+2,07)	m ² m ²	 13,42	
				RAZEM	13,42
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie 2,57*2*(1,16+3,51+1+1)+2,57*2*(3,6+2,37)+2,57*2*(3,32+5,22)+2,57*2*(2,59+2,52)+2,57*2*(1,44+2,07)	m ² m ²	 153,17	
				RAZEM	153,17
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 1,16*3,51+1+3,6*2,37+3,32*5,22+2,59*2,52+1,44*2,07	m ² m ²	 40,44	
				RAZEM	40,44
8	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - 2 szt. drzwi wejściowe 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
9	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, otwierane do wewnątrz lokalu 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych (2,1*2+1)*0,5	m ² m ²	 2,60	
				RAZEM	2,60
11	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa świeżo po remoncie, pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (0,6*2+1,5)*0,5	m ² m ²	 1,35	
				RAZEM	1,35
12	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatka schodowa świeżo po remoncie, pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej (1,5*2+1,5)*0,5	m ² m ²	 2,25	
				RAZEM	2,25
13	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
14	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 20	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
15	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni i pasa płytek wys. 2 m w łazience 153,17-2*2*(1,44+2,07)-0,8*(2+2,52+0,6)	m ² m ²	 135,03	
				RAZEM	135,03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie	m ²		
		40,44	m ²	40,44	
				RAZEM	40,44
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego i łazienka bez pasa wys. 2 m - ściany	m ²		
		135,03	m ²	135,03	
				RAZEM	135,03
18	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		40,44	m ²	40,44	
				RAZEM	40,44
19	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia	m ²		
		2,98+6,53	m ²	9,51	
				RAZEM	9,51
20	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia	m ²		
		2*2*(1,44+2,07)+0,8*(2+2,52+0,6)	m ²	18,14	
				RAZEM	18,14
21	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia	m ²		
		9,51	m ²	9,51	
				RAZEM	9,51
22	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU	m ²		
		9,51	m ²	9,51	
				RAZEM	9,51
23	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - kuchnia	m		
		2*(2,59+2,52)	m	10,22	
				RAZEM	10,22
24	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		10,22	m	10,22	
				RAZEM	10,22
25	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój 1 i 2, przedpokój wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności	m ²		
		8,53+17,33+5,07	m ²	30,93	
				RAZEM	30,93
26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie maskownicy pionu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
29	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm, w tym drzwi wejściowe	m ²		
		1*2*4*0,3	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
30	KNR 0-19 0929-07 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH	m ²		
		1,2*1,5	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
31	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka, kuchnia, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*4	m ² m ²	 6,40	
				RAZEM	6,40
33	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
34	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
36	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
38	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00