

Diagram showing the cross-section of a road structure with various layers and dimensions. The diagram includes a 2% slope on the left, a 15m dimension for a variable section, and a 2% slope on the right. A note indicates a reinforcement bar with a 50cm spacing.

kostka betonowa	8 cm
podpłytka cementowo-piaskowa 1:3	4 cm
podpłytka z mieszanki niezwiązanej U31 z stabilizowanej mechanicznie	10 cm
warstwa mrozochronna - pospoka zaprzeczona mechanicznie	10 cm
stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymałości C1,5/2	
Suma: 31 cm	

warstwa szorstka z betonu asfaltowego AC 11 S	4 cm
warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 W	8 cm
warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy AC 22 P	8 cm
podpłytka z mieszanki niezwiązanej U31 z stabilizowanej mechanicznie	20 cm
warstwa mrozochronna - pospoka zaprzeczona mechanicznie	20 cm
stabilizowana spoiwem drogowym o klasie wytrzymałości C3,0/4	
warstwa ulepszonego podłoża - pospoka zaprzeczona mechanicznie	20 cm
stabilizowana (warstwa pełni funkcję odsączającą)	
Suma: 80 cm	


Technical drawing of a road cross-section showing a drainage ditch and a road surface. The drawing includes dimensions for the ditch width (215 cm), ditch depth (15 cm), and road width (300 cm). It also shows the ditch slope (1:1) and the road surface slope (2%). The drawing is labeled "rów - lokalizacja zgodna z zagospodarowaniem" and "istniejące pobocze".

koszka betonowa	8 cm
podsyłka cementowo-piaskowa 1:3	8 cm
podbitówka z rzeźniami mechanicznej	10 cm
warstwa mrozochronna - pospółka zagęszczona mechanicznie	10 cm
stabilizowana spodem drogowym o klasie wytrzymałości C1.5/2	10 cm
Suma:	31 cm

[illegible]

obrzeże betonowe wym. 8x30x100
 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
 ława betonowa krawężnikowa z betonu C12/15

krętownik betonowy najazdowy wym. 20x22x100
 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
 ława betonowa krawężnikowa z betonu C12/15

				ST PROJEKT Jacek Staniek Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265					
Inwestor:		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE ul. Jędrzejowska 81 29-100 Włoszczowa							
Nazwa inwestycji:		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą powiatową nr 0233T w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Secemin”							
Adres inwestycji:		m. Secemin, dz. nr ewid. 1130/1; 1131/1; 2105; 2043/1 obręb 0013 Secemin, gmina Secemin							
Stadium:			PB		Branza:			DROGOWA	
Nazwa rysunku:					Numer rysunku:		Data:		
Przekroje poprzeczne drogi					3		10.2021		
							Skala rys.: 1:40		
Zespół autorski:		Imię i nazwisko:			Uprawnienia		Podpis:		
Autor branży drogowej:		mgr inż. Weronika Skoczyła							
Projektant branży drogowej:		mgr inż. Kamil Ziółkowski			LOD/2541/PWOD/14				
Sprawdzający branży drogowej:		mgr inż. Jacek Staniek			SWK/0060PWB/21				