

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - pokój 2,6*2*(4,51+4,48)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,75	
				RAZEM	46,75
2	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych kasetonów styropianowych sufitowych - pokój 19,22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,22	
				RAZEM	19,22
3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pokój 4,48*4,51-0,5*1,4*1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,22	
				RAZEM	19,22
4	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR-W 2-02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach - przyjęto siatkę antyrysową na ścianach i stropach 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,00	
				RAZEM	10,00
6	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po- nad 0.5 m2 - ościeżnice drzwiowe i parapety zewnętrzne 0,8*2*4+1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,40	
				RAZEM	7,40
7	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami 0,8*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,40	
				RAZEM	6,40
8	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po- wierzchni do 0.75 m2 - parapety zewnętrzne, kolorystyka dopasowana do kolo- rystyki elewacji 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie - pokoje, korytarz, kuchnia 2,6*2*(1,68+2,95)+2,6*2*(3,93+3)+2,6*2*(4,51+4,48)+2,6*2*(2,1+4,14)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 139,31	
				RAZEM	139,31
10	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie 2,95*1,68+3*3,93+4,48*4,51-0,5*1,4*1,4+2,1*4,14+1,68*2,08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,16	
				RAZEM	48,16
11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wszystkie powierzchnie - pokoje, korytarz, kuchnia 139,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 139,31	
				RAZEM	139,31
12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 48,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,16	
				RAZEM	48,16
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 139,31+48,16-19,22-46,75-11,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109,71	
				RAZEM	109,71
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych - duży pokój 2,6*2*(4,51+4,48)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46,75	
				RAZEM	46,75
15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych - duży pokój 4,48*4,51-0,5*1,4*1,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,22	
				RAZEM	19,22
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych - mały pokój, poosiatkowaniu spekania sufitu 11,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,79	
				RAZEM	11,79
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - wszystkie powierzchnie 48,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,16	
				RAZEM	48,16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - wszystkie powierzchnie - pokoje, korytarz, kuchnia oraz pas szer. 0,6 m powyżej płytek w łazience	m <sup>2</sup>		
		139,31	m <sup>2</sup>	139,31	
				RAZEM	139,31
19	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - uzupełnienie pasa roboczego w kuchni - płytki dobrać pod istniejące	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
21	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
22	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> - współczynnik przenikania ciepła U <sub>max</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe, k. biały wraz z nawiewnikami (1 nawiewnik na 1 pomieszczenie) WRAZ Z NAPRAWĄ OŚCIEŻA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ WŁĄCZNIE Z POMALOWANIEM W KOLORZE ELEWACJI	m <sup>2</sup>		
		1,43*1,74	m <sup>2</sup>	2,49	
				RAZEM	2,49
23	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV - współczynnik przenikania ciepła U <sub>max</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe, k. biały wraz z nawiewnikami (1 nawiewnik na 1 pomieszczenie) WRAZ Z NAPRAWĄ OŚCIEŻA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ WŁĄCZNIE Z POMALOWANIEM W KOLORZE ELEWACJI	m <sup>2</sup>		
		0,84*2,19	m <sup>2</sup>	1,84	
				RAZEM	1,84
24	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, drzwi stalowe ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych	m <sup>2</sup>		
		(2,05*2+1,6)*0,5	m <sup>2</sup>	2,85	
				RAZEM	2,85
26	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatka schodowa wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej - emulsja	m <sup>2</sup>		
		(0,55*2+1,6)*0,5	m <sup>2</sup>	1,35	
				RAZEM	1,35
27	KNR 4-01 1206-04 uw. p.tab. z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m <sup>2</sup> w jednym miejscu) - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		1,5*2*0,5	m <sup>2</sup>	1,50	
				RAZEM	1,50
28	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - pokoje, kuchnia, łazienka (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia),	m <sup>2</sup>		
		0,8*2*4	m <sup>2</sup>	6,40	
				RAZEM	6,40
29	Kalkulacja własna	wyczyszczenie balkonu i kratki wentylacyjnych oraz wszelkich elementów niepodlegających renowacji, zabezpieczenia elementów niepodlegających remontowi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
31	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00