

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE TRAUGUTTA 19 / 5			
1 d.1	KNR 0-19 0930-09 analiza indywidualna	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 Kompleksowa obróbka ościeży z montażem narożników aluminiowych. Malowanie ościeży w dobaraniu kolorystyki do elewacji po termomodernizacji. w OKNACH 1 nawiewnik 1.08*1.72*2	m ² m ²	 3.715	
				RAZEM	3.715
2 d.1	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 0.55*1.1*2	m ² m ²	 1.210	
				RAZEM	1.210
3 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.2*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
4 d.1	KNR 4-01 0321-01 analiza indywidualna	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł podokienniki PCV 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.25*2.0	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
7 d.1	KNR 4-01 0320-02 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł.w nakładach uwzględnić ościeżnice 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
8 d.1	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (0.8+2.05+2.05)*1	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
9 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (0.8+2.05+2.05)*1	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
10 d.1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (0.8+2.05+2.05)*1	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
11 d.1	KNR 4-01 1001-08 analiza indywidualna	Przystawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi płaskimi przy objętości do 1.0 m3. W nakładach należy uwzględnić całkowitą wymianę osprzętu żeliwnego / drzwiczki piecove, rura zapieczowa, ruszt), uzupełnienie elementów szamotowych - 80,0%, cegły ceramicznej 30,0%. Wymianę uszkodzonych kafla z zachowaniem istniejącej kolorystyki, faktury i wymiarów. Należy zamontować rozety piecove umożliwiające dostęp do wszystkich kanałów pieca. 0.52*0.82*2.05	m ³ m ³	 0.874	
				RAZEM	0.874
12 d.1	KNR 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone Z KOM- PLETEM OKUĆ 0.5*2.05	m ² m ²	 1.025	
				RAZEM	1.025
14 d.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/ płyta pilśniowa 4.93*4.02	m ² m ²	 19.819	
				RAZEM	19.819
15 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 15mm 19.82	m ² m ²	 19.820	
				RAZEM	19.820
17 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubość minimum 2 mm !!! 19.82	m ² m ²	 19.820	
				RAZEM	19.820
18 d.1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 17	m m	 17.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1 1217-02	Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
20	d.1 analiza indywi- dualna	montaż listew aluminiowych w progach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 0354- d.1 13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0322- d.1 02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 1206- d.1 04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (1.02+1.45+1.45)*2.7+0.25*(2+2+0.9)	m ²		
			m ²	11.809	
				RAZEM	11.809
24	KNR 4-01 1206- d.1 05 uw.p.tab. z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m ² w jednym miejscu) - klatki schodowe/ z dopasowaniem kolorystyki do istniejącej lamperii klatki schodowej 1.5*0.6	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
25	KNR 4-01 1202- d.1 09 analiza indywi- dualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² / sufit malowany w intensywnych kolorach pełnych /	m ²		
		19.82	m ²	19.820	
				RAZEM	19.820
26	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		19.82	m ²	19.820	
				RAZEM	19.820
27	d.1 analiza indywi- dualna	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach na podłożu tynku	m ²		
		19.82	m ²	19.820	
				RAZEM	19.820
28	KNR 2-02 1505- d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		19.82	m ²	19.820	
				RAZEM	19.820
29	KNR 4-01 0108- d.1 09 0108-10 analiza indywi- dualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km z kosztami utylizacji	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
30	KNR 4-01 1202- d.1 09 analiza indywi- dualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² / ściany malowane w intensywnych kolorach pełnych /	m ²		
		2.78*2*(4.93+4.02)-0.9*2	m ²	47.962	
				RAZEM	47.962
31	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		47.96	m ²	47.960	
				RAZEM	47.960
32	NNRNKB 202 d.1 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		47.96	m ²	47.960	
				RAZEM	47.960
33	KNR 2-02 1505- d.1 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		47.96	m ²	47.960	
				RAZEM	47.960
34	KNR 4-01 1215- d.1 08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		1.02*1.4	m ²	1.428	
				RAZEM	1.428
35	KNR 4-01 0706- d.1 01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000