

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZYGOTOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA			
		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
		SKRZYDLATA 7/24			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4.01*5.74	m ² m ²	 23.017	
				RAZEM	23.017
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.017	m ² m ²	 23.017	
				RAZEM	23.017
3 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 23.017	m ² m ²	 23.017	
				RAZEM	23.017
4 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 23.017	m ² m ²	 23.017	
				RAZEM	23.017
5 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 3.75	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750
6 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 2.65*2*(4.0+5.74)-3.79-0.8*2.05	m ² m ²	 46.192	
				RAZEM	46.192
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 46.192	m ² m ²	 46.192	
				RAZEM	46.192
8 d.1	KNR 0-17 2608-02	impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 2.8	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
9 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 46.192	m ² m ²	 46.192	
				RAZEM	46.192
10 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 46.192	m ² m ²	 46.192	
				RAZEM	46.192
11 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych, drzwiczek w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR 4-01 1010-15	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - blacha przedpiecowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	TZKNBK XIII - 73 analogia	Oczyszczenie z sadzy kanału pieca, - kafle z fazką 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNR 4-01 1010-01 analiza indywidualna	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy 1	zestaw zestaw	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 4-01 1007-03	Przemurowanie palenisk pieców licowanych kaflami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-01 1010-06	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki piecowe na wspólnej ramie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNR 4-01 1007-07	Oczyszczenie i okredowanie oblicowań 2.8	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
19 d.1	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - w nakładach uwzględnić wrzeciądzo i kłódkę 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.28	m ³ m ³	 0.280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.280
21 d.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR 2-02 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe - do komórki	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
23 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.1	KNR 4-01 0320-02 z.sz. 2.5. 9907-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
25 d.1	KNR 4-01 0903-01 analiza indywidualna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych w nakładach uwzględnić montaż skrzydła drzwiowego porożbiorkowego z okuciami . Inwestor nie zapewnia materiału. należy kalkulować koszt o obniżonej wartości WC.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
27 d.1	KNR 4-01 1206-02 uw.p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu) WC 1.5*(1.1+1.1+0.90+0.2)	m ²		
			m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
28 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian WC 0.5*(1.1+1.1+0.90+0.2)	m ²		
			m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
29 d.1	KNR 4-01 0818-05 analiza indywidualna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.01*5.74	m ²	23.017	
				RAZEM	23.017
30 d.1	KNR AT-24 0102-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		23.017	m ²	23.017	
				RAZEM	23.017
31 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		23.017	m ²	23.017	
				RAZEM	23.017
32 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubość minimum 2 mm	m ²		
		23.017	m ²	23.017	
				RAZEM	23.017
33 d.1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
		(4.01+5.74)*2-0.9	m	18.600	
				RAZEM	18.600
34 d.1	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		18.6	m	18.600	
				RAZEM	18.600
35 d.1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
36 d.1	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone / z kompletem okuc /	m ²		
		0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
37 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		0.8*0.8*0.15	m ³	0.096	
				RAZEM	0.096
38 d.1	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	płyt.		
		8	płyt.	8.000	
				RAZEM	8.000