

### KOSZTORYS OFERTOWY - PRAWO OPCJI

Lp	Opis	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł ( kol. 4*5)
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.</b>	<b>Rozbiórka i utylizacja</b>				
1	Demontaż zabezpieczenie z drutu kolczastego OC na słupkach żelbetonowych 3 rzędów drutu kolczastego. Zastosowano wsp. do R=0,3; M,S=0	m	<b>2310</b>		
2	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym. Rozbiórka słupków żelbetonowych ogrodzenia z odkopaniem fundamentów.	m <sup>3</sup>	<b>9,121</b>		
3	Wywóz i utylizacja gruzu, udokumentowane kartą przekazania odpadów	t	<b>18,242</b>		
4	Pomniejszenie usługi o wartość odsprzedaży złomu	t	<b>-0,254</b>		
<b>1.2</b>	<b>Ogrodzenie z siatki</b>				
5	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m	<b>230</b>		
6	Podmurówka prefabrykowana - deska z wibrobetonu o wymiarach 244X50x5 cm. Montaż desek - zabetonowanych w fundamencie słupków 50 cm poniżej poziomu gruntu. Montaż podmurówki na podbudowie betonowej gr. 10 cm. Beton C12/15.Do R przyjęto współczynnik 0,5.	m <sup>2</sup>	<b>115</b>		
7	Podmurówka prefabrykowana (deska z wibrobetonu o wymiarach 242X20x5 cm. Montaż desek w uchwytach stalowych ( narożne i przelotowe). Siatka mocowana do deski 5 przelotkami o wym. 28x20x1,2 mm ocynkowanymi mocowanymi na srubę M6 oc. Do R przyjęto współczynnik 0,5.	m <sup>2</sup>	<b>46</b>		
8	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z profilu zamkniętego 60x40x3 mm w ,o rozstawie średnio co 2,44 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych w stopach betonowych o przekroju 30x30x100.- zgodnie z wytycznymi ujętymi w charakterystyce. Uwaga : - wszystkie elementy ogrodzenia ocynk. i malowane proszkowo na niebiesko - montaż uniemożliwiający demontaż przez nieuprawnione osoby; - w M należy przyjąć: siatkę,beton , napinacze, obejmy, daszek nad podporami, daszek słupka, słupki, przelotki do drutu naciągowego oraz podpory.	m	<b>230</b>		
9	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II. Zastosować wsp. do R-0,50	m	<b>230</b>		
<b>1.3.</b>	<b>Usługa geodezyjna</b>				
10	Opłata za usługę geodezyjną - wytyczenie linii ogrodzenia, pomiar po wykonawczy z przekazaniem operatu do ośrodka geodezyjnego w RZI Gdynia. Geodeta z uprawnieniami do przetwarzania dokumentów (map) o klazurze ZASTRZEŻONE - zgodnie z załączonymi wytycznymi.	kpl	<b>1</b>		
	<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>
	<b>VAT</b>				
	<b>Wartość brutto w zł</b>				<b>0,00</b>

#### UWAGA

Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen pozycji kosztorysu nie została określona wartością 0,00 zł, Brak wyceny którejkolwiek z pozycji w kosztorysie lub wartość 0,00 zł, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

#### Uwaga!

##### Dokument należy opatrzyć:

- a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo
- b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo
- c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332).