



1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa,
3. Płyta izolacyjna gr. 5 cm – styropian grafitowy EPS $\lambda=0,033$ W/mK,
4. Dodatkowy pas siatki zbrojącej,
5. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szklanego (160 g/m²) zatopiona w zaprawie zbrojącej,
6. Tynk silikatowo-silikonowy na gruncie,
10. Łącznik mechaniczny 10N dł. 30 cm (KI 300 N),
11. Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej,
12. Papa podkładowa,
13. Płyta OSB 3 gr. 18 mm,
14. Kołki rozporowe KKT 10x100 cm 50 cm ułożone w mijankę,
15. Obróbka blacharska – blacha ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm,
16. Łączniki samowiercące OD-48028T z podkładką T14, co 30 cm,
17. Stropodach docieplony styropapą o gr. 5 (6) cm, $\lambda=0,036$ W/mK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 	IMIĘ I NAZWISKO		NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	01.2023	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	–	01.2023	
INWESTOR	GMINA MIEJSKA JAROSŁAW, UL. RYNEK 1, 37-500 JAROSŁAW				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HOTELOWEGO W JAROSŁAWIE OBIEKT NR 1				
OBIEKT I LOKALIZACJA	HOTEL RYNEK, UL. SIKORSKIEGO 5B (DZ. NR 02438/01A, WZBRZ. NR 2390/1A, WDREB: 5, JAROSŁAW)				
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL DOCIEPLENIA ATTYKI				SKALA –
SYMBOL OBIEKTU JR/PM/BUD	STADIUM PT	NR PROJEKTU JR/PM/01/23	NR RYSUNKU RYS. NR 20	NR ZMIANY	