


pokrycie dachowe z dwóch warstw papy termozgrzewalnej

warstwa termoizolacji - styropapa gr. 5(6) cm ( $\lambda = 0,036W/mK$ )  
z jednostronną okleiną z papy asfaltowej na kleju bitumicznym

bitumiczny preparat gruntujący

istniejący oczyszczony strop

<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b>  	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	176/SWOKK/2013, specj. arch.	DATA	01.2023	PODPIS
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	-			01.2023	
INWESTOR	GMINA MIEJSKA JAROSŁAW, UL. RYNEK 1, 37-500 JAROSŁAW						
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KRYTEJ PŁYWAŁNI W JAROSŁAWIU - OBIEKT NR 1						
OBIEKT I LOKALIZACJA	KRYTA PŁYWAŁNIA W JAROSŁAWIU OBIEKT NR 1 UL. SIKORSKIEGO 5B, 37-500 JAROSŁAW (DZ. NR 2349/17, OBRĘB: 5, JAROSŁAW)						
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL MONTAŻU ODWODNIENIA STROPODACHU I WYKOŃCZENIA GZYMSU						SKALA -
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU		NR ZMIANY		
JR/PM/BUD	PT	JR/PM/01/23	RYS. NR 21				