


Przekrój A-A



Konstrukcja drogi

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. **4cm**
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- grub. **4cm**
- górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. **20 cm**
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o $R_m > 2.5 \text{ MPa}$ (stabilizacja metodą na miejscu) **gr. 20cm**
- (50% materiał istn. podłoże gruntowe; 50% materiał doziarniający /pospółka z dowozu)
- istn. podłoże grupy nośności G3

<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div>DROG TOM Opole ul. Chełmska 9/2 tel e-mail: drog.tom@o2.pl www.drog.tom.pl biuro: ul. Jęstonowa 15 lok. nr 8 45-409 Opole tel. 608 498 304</div></div>		NAZWA ZADANIA PROJEKT BUDOWY ZIAZDU DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI LASOCICE	
TYTUŁ RYSUNKU PRZEMKROJ A-A		INWESTOR GMINA ŁAMBINOWICE	
LOKALIZACJA LASOCICE		NAZWISKO	
PROJEKTANT branża drogowa		mgr inż. Tomasz Sokuński upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06	
SPRAWDZĄCY branża drogowa		mgr inż. Grzegorz Kaczmarek OPL/0972/PWOD/13	
DATA 10.2021	SKALA 1 : 25	NR RYSUNKU D3	