

| KOSZTORYS OFERTOWY | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|------------|----------|
| Nazwa zadania: | | Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Rozdroże odc. Zakrzewo - Mełno od km 2+000 do km 4+500, dł. 2,500 km | | |
| Tabela przedmiaru robót | | | | |
| X | X | X | X | X |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1.1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą | km | 2,50 |
| 1.2. | D-01.02.01 | Wycinka drzew - wraz z frezowaniem pni - uzależniona od uzyskania decyzji na wycinkę drzew przydrożnych | szt | 194 |
| 1.3. | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 4 cm z transportem materiału z rozbiórki w szacowanej ilości ok. 1275 Mg: | m2 | 15181,00 |
| | | do miejscowość Piła Młyn na terenie RDW Żółędowo | Mg | 300,00 |
| | | do miejscowość Wąbrzeźno na terenie RDW Wąbrzeźno | Mg | 975,00 |
| 2 | NAWIERZCHNIE | | | |
| 2.1. | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową (3 krotność) polimeroasfalem C60BP3 ZM | m2 | 15681,00 |
| 2.2. | D-05.03.05b | Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W w ilości wg tabeli profilowania, z transoprtem mieszanki - (jezdnia z odsadzką) polimeroasfalt PMB 25/55-60 | Mg | 1568,10 |
| 2.3. | D-05.03.26a0 | Geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych w kierunku podłużnym i węglowych w kierunku poprzecznym wstępnie powlekana asfalem o wytrzymałości na rozciąganie 120/200 kN/m - uwaga uwzględnić zakładki układanej siatki | m2 | 15681,00 |
| 2.4. | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, AC16W (jezdnia) polimeroasfalt PMB 25/55-60 | m2 | 15431,00 |
| 2.5. | D-05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 8 PMB - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm (jezdnia) z polimeroasfalem PMB 45/80-55 | m2 | 15181,00 |
| 3 | OZNAKOWANIE i BRD | | | |
| 3.1. | D-07.02.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego - gładkie - linie segregacyjne (od km 2+000 do km 4+500) | m2 | 384,56 |
| 3.2. | | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego - strukturalne - linie krawędziowe (od km 0+000 do km 4+500) | m2 | 1023,27 |
| 3.3. | D-07.02.02 | Ustawienie opisanych słupków prowadzących U-1 | szt | 52 |

| | | | | |
|--------------|--|---|-----|---------|
| 4 | ZJAZDY | | | |
| 4.1. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr 44 cm (pod nawierzchnię zjazdów) | m2 | 847,00 |
| 4.2. | | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr 15 cm (pod opaskę nawierzchni zjazdu) | m2 | 331,20 |
| 4.3. | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową (2 krotność) polimeroasfaltem C60BP3 ZM | m2 | 847,00 |
| 4.4. | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca - średnia grubość po zagęszczeniu 5 cm, AC16W (zjazdy) polimeroasfalt PMB 25/55-60 | Mg | 105,88 |
| 4.5. | D-04.02.02 | Warstwa mrozochronna stabilizowana mieszanką C1,5/2, gr 15 cm | m2 | 847,00 |
| 4.6. | D-04.04.04 | Podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 847,00 |
| 4.7. | D-05.03.5a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm (zjazdy) | m2 | 1021,00 |
| 4.8. | | Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z kostki betonowej | m2 | 62,00 |
| 4.9. | D-06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami Ø 400 na ławie z kruszyw naturalnych (pospółki) stabilizowanej mechanicznie i z wykonaniem ścianek czołowych kamieniem polnym na betonie C8/10 gr. 10 cm. | mb | 40,00 |
| 4.10. | D-06.03.01b | Wzmocnienie poboczy (wykonanie opaski przy zjazdach) kruszywem kamiennym # 0/31,5 gr 15 cm | m2 | 331,20 |
| 5 | POBOCZA | | | |
| 5.1. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod pobocze gr 15 cm i szerokości 75 cm | m2 | 3426,00 |
| 5.2. | D-06.03.01b | Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym #0/31,5 gr 15 cm | m2 | 3426,00 |
| 5.3. | D-06.03.01 | Wykonanie ścinki poboczy gr średnio 10 cm i szerokości 50 cm | m2 | 1713,00 |
| 5.4. | | Wykonanie uzupełnienia poboczy materiałem rodzimym (z korytowania i ścinki) gr średnio 10 cm i szerokości 50 cm | m2 | 1713,00 |
| 6 | ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE | | | |
| 6.1. | D-06.04.01 | Odtworzenie rowów odwadniającego obustronnie odcinki wskazane przez Zamawiającego | mb | 4000,00 |
| 6.2. | D-08.05.01 | Koryto betonowe 500x500x500 otwarte, na ławie betonowej gr. 15 cm | mb | 36,00 |
| 6.3. | | Koryto betonowe 500x500x500 z rusztem żeliwnym na ławie betonowej gr. 15 cm | mb | 14,00 |
| 7 | ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE | | | |
| 7.1. | Roboty nieprzewidziane - 5% wartości działów 1-6 | | kpl | 1 |