

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic elektronicznych z niezbędnym oprogramowaniem, informujących o najbliższych odjazdach autobusów komunikacji miejskiej wraz z zamontowanymi czujnikami o stanie powietrza w czasie rzeczywistym. Dostarczone tablice będą częścią Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP).

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
 - 1) jako zamówienie podstawowe dostarczyć i zamontować 3 tablice elektroniczne informujące o najbliższych odjazdach autobusów komunikacji miejskiej – zwane dalej „tablicami” lub „tablicami informacji pasażerskiej” na przystankach autobusowych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w następujących lokalizacjach:

Lp.	Numer przystanku	Ulica	Nazwa przystanku	Km.	Strona
1	01	Plac Dworcowy	Plac Dworcowy	0+056	L
2	03	Zygmunta Kazikowskiego	Kazikowskiego	0+220	L
3	05	1 PLM „Warszawa”	Chemik	0+256	L

- 2) w ramach opcji dostarczyć i zamontować 2 tablice elektroniczne informujące o najbliższych odjazdach autobusów komunikacji miejskiej na przystankach autobusowych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w następujących lokalizacjach:

Lp.	Numer przystanku	Ulica	Nazwa przystanku	Km.	Strona
1	03	Konstytucji 3 Maja	Urząd Miasta	0+080	L
2	01	Jana Łupińskiego	Łupińskiego	0+650	L

- 2) dostarczyć oprogramowanie do zarządzania tablicami w języku polskim, zapewniające obsługę wymaganych funkcjonalności, zgodnie z poniższą specyfikacją;
 - 3) dostarczyć i posadzić fundamenty i słupy oraz wykonać roboty związane z montażem tablic informacji pasażerskiej wraz z robotami towarzyszącymi; Przyłącza energetyczne w miejscach montażu tablic wykona Zamawiający w ramach odrębnego zlecenia. Wykonawca dokona podłączenia do wyprowadzonego zasilania w miejscach posadowienia fundamentów;
 - 4) dostarczyć bezterminowe licencje użytkowania dla tablic, na wszystkich określonych przez Zamawiającego polach eksploatacji uwzględniając w to również licencje dające nieograniczoną możliwość podłączenia dodatkowych tablic;

- 5) przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do wszelkich opracowań stanowiących przedmiot prawa autorskiego powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w umowie i OPZ;
 - 6) przeprowadzić szkolenia z obsługi/zarządzania i serwisowania tablic;
 - 7) udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia, w tym wykonane prace, dostarczone tablice i sprzęt, sprawność działania systemu itd. oraz zapewnić przez okres trwania gwarancji serwis na zasadach określonych w umowie i OPZ na minimum 36 miesięcy;
 - 8) zagwarantować Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia prawo do instalacji najnowszych wersji dostarczonego systemu. W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywanie wymaganych aktualizacji dotyczących sprzętu, systemu oraz systemów operacyjnych;
 - 9) oznaczyć dostarczone tablice naklejkami, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji, zgodnie z pkt 13.
2. Tablice elektroniczne muszą być urządzeniami bezobsługowymi (z wyjątkiem przesłania komunikatów tekstowych) wykonanymi w technologii LED, przeznaczonymi do pracy w trybie 24/7 w zewnętrznych warunkach środowiskowych.
 3. Każda tablica musi wyświetlać z dwóch stron następujące dane:
 - a) najbliższe odjazdy autobusów, z informacją o numerze linii, nazwą kierunku oraz czasem odjazdu w formacie [xx min.], a w przypadku braku estymacji w formacie rozkładowym [hh:mm],
 - b) nazwę przystanku, do którego przypisana jest tablica,
 - c) oznaczenia kolumn: Linia/Kierunek/Czas odjazdu,
 - d) aktualny czas w formacie [hh:mm],
 - e) komunikaty tekstowe, z funkcją przewijania i wybranym przez dyspozytora kolorze,
 - f) dane graficzne i animacje przesyłane z centrum dyspozytorskiego,
 - g) herb miasta Mińsk Mazowiecki (lewy górny róg tablicy),
 - h) informację o jakości powietrza w czasie rzeczywistym.
 4. Tablice muszą spełniać następujące wymagania:
 - 1) mieć wbudowane następujące czujniki:
 - a) czujniki jakości powietrza PM2,5 i PM10 skalibrowane z Państwowym Monitoringiem Środowiska,
 - b) czujniki światła z automatyczną regulacją jasności: po jednym na każdą ze stron tablicy, działające niezależnie,
 - c) czujniki uszkodzenia mechanicznego/wstrząsu i otwarcia obudowy (wandalizmu),
 - 2) szyba w tablicach musi być:
 - a) hartowana bezpieczna o grubości min. 5 mm,
 - b) w odcieniu lekko maskującym np. grafitowym lub niebieskim z zachowaniem przezierności na poziomie 80%,
 - 3) mieć wbudowany modem GSM oraz posiadać możliwość drugiej metody transmisji danych np. światłowód, które pozwala w przypadku utraty łączności na automatyczne przełączenie się na zapasowe medium, aby zapewnić ciągłość pracy,
 - 5) mieć wbudowane 2 głośniki,
 - 6) mieć matrycę sterowaną HDMI-DVI,
 - 7) być wyposażona w urządzenia do realizacji zapowiedzi głosowych, a przycisk tablic lub miejsce, w którym się znajduje powinien spełniać wymagania dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnością i być w kolorze żółtym,

5. Kolorystyka i czcionka wyświetlanych informacji powinna zapewnić wyrazistą czytelność z co najmniej 15 metrów, przy czym dobra czytelność powinna być również zapewniona z odległości 2m. Zalecane jest ciemne tło z białymi, kontrastującymi napisami, z możliwością zmiany kolorystyki czcionki przez dyspozytora.
6. Na jedną minutę przed rzeczywistym, czyli potwierdzonym przez system odjazdem autobusu z przystanku wiersz z informacją o odjeździe zaczyna pulsować. Po odjeździe pojazdu z przystanku, godzina jego odjazdu zostaje usunięta z tablicy, a prezentowany na tablicy rozkład ulega przesunięciu o jeden wiersz do góry. W pustym wierszu zostaje wyświetlona godzina odjazdu następnego pojazdu.
7. Tablice elektroniczne muszą zostać zaprojektowane w układzie „V” czyli powierzchnia czołowa tablicy informacyjnej wolnostojącej nie jest prostopadła do podłoża (chodnika). Kąt nachylenia matrycy względem osi tablicy w przedziale 4-5 st.
8. Opis technologii transmisji danych:
 - 1) Transmisja danych do/z elektronicznych tablic SDIP odbywać się będzie z wykorzystaniem sieci komórkowej. Tablice SDIP należy wyposażyć w modem GPRS do komunikacji z modułem centralnym. Zamawiający dostarczy karty SIM na podstawie wybranej przez siebie oferty Operatora GSM, które mają zapewnić komunikację pomiędzy poszczególnymi tablicami za pośrednictwem pakietowej transmisji danych przez GSM/GPRS;
 - 2) Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa:
 - a) statyczne dane GTFS,
 - b) dostęp do danych przesyłanych przez lokalizatory, w które wyposażone są pojazdy Zamawiającego.
9. Opis i parametry techniczne tablic SDIP:
 - 1) tablica przesyła do oprogramowania centralnego dane dotyczące stanu swojego funkcjonowania, wraz ze znacznikami czasowymi, które dostępne są w aplikacji dyspozytorskiej:
 - a) stan działania: włączony/wyłączony,
 - b) otwarcie/zamknięcie frontu,
 - c) wstrząsy, próby wandalizmu,
 - d) dane aktualnie prezentowane na wyświetlaczu,
 - e) wygaszanie całego ekranu lub części aktywnej,
 - f) minimalna żywotność diod – czas pracy diod LED min. 85 000 godzin
 - 2) tablica będzie umożliwiać:
 - a) dwukierunkową łączność z centrum za pośrednictwem transmisji pakietowej GSM przez GPRS/UMTS/LTE na kartach SIM,
 - b) zdalne ustawienie parametrów jasności wyświetlacza,
 - c) wygaszanie całego ekranu lub części aktywnej,
 - d) przesłanie i odtworzenie wielokolorowych, pełnoekranowych grafik i animacji w wybranym przedziale czasowym, z funkcją płynnego przewijania (minimalna długość komunikatu 350 znaków),
 - e) automatyczną regulację poziomów jasności z wykorzystaniem czujników jasności działających niezależnie dla każdej ze stron tablicy,
 - f) wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych;
10. Wymagania techniczne tablic (minimalne):
 - 1) rozdzielczość: 94 x 190 diod;
 - 2) szerokość umożliwiająca wyświetlenie odpowiedniej liczby znaków (jako rozmiar znaku należy przyjąć rozmiar największego znaku):
 - a) numeru linii – 3 znaki,
 - b) nazwy kierunku i lub jego skrótu – 20 znaków,

- c) godziny odjazdu – 5 znaków;
 - 3) po jednym znaku odstępu między kolumnami;
 - 4) po jednym pikselu odstępu między wierszami;
 - 5) rozmiar znaku: wysokość: 9 diod, szerokość: 5 diod
 - 6) pole z nazwą przystanku:
 - a) wyświetla informacje z nazwą przystanku, oznaczeniem kolumn oraz aktualny czas w formacie [HH:MM] – kolory napisów wybierane w aplikacji konfiguracyjnej,
 - b) szerokość: cała szerokość matrycy (190 diod),
 - c) wysokość pola z nazwą przystanku i zegara: 25 diod,
 - d) wysokość pola z oznaczeniem kolumn: 15 diod,
 - 7) kolor świecenia: RGB;
 - 8) technologia wykonania wyświetlacza: LED-SMD z diod RGB;
 - 9) raster: 2,4 do 6 mm,
 - 10) sterowanie wyświetlacza sygnałem wideo HDMI i/lub DVI bez konwersji z innego formatu,
 - 11) prezentowane na tablicy informacje powinny być widoczne pod kątem minimum 120 stopni pionowo i poziomo,
 - 12) wymagana jasności tablicy: 5000 cd/m²,
 - 13) wykonawca zapewni klasę szczelności obudowy IP55,
 - 14) prawidłowa praca w temperaturze od -25°C do + 50°C,
 - 15) zasilanie 230V/50 Hz,
 - 16) obudowa tablicy:
 - a) wandaloodporna, wykonana z aluminium o grubości 3 mm,
 - b) malowana proszkowo w kolorze RAL 7012,
 - 17) zgodność z normami: PN-EN 61000-3-2 i 3-3; PN-EN 61000-4-4 do 4-6; PN-EN 55022; PN-EN 55103-1; PN-EN 60598;
 - 18) Wykonawca przygotowuje projekt szaty graficznej do zatwierdzenia przez Zamawiającego;
11. Montaż tablic:
- 1) montaż na słupach wolnostojących usytuowanych na przystankach autobusowych,
 - 2) Wykonawca dostarczy i posadzi fundamenty żelbetowe prefabrykowane typu fundament pod słup oświetleniowy np. F-150/43 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż wskazany fundament, w wykopie o głębokości dostosowanej do wysokości fundamentu,
 - 3) Wykonawca dostarczy i zamontuje słupy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie w wykonanym fundamencie za pomocą specjalnych kotew np. M24 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż wskazany słup. Słupy na których zamontowane zostaną tablice muszą być stalowe jednogąździowe wykonane z zimnogiętego kształownika zamkniętego kwadratowego RK120x120x6 połączony z rygłem pod montaż tablicy z zimnogiętego kształownika zamkniętego prostokątnego 80x60x4mm dospawany spoiną pachwinową obwodową do trzonu słupa. Dolna krawędź tablicy elektronicznej musi znajdować się na wysokości co najmniej 2,50 m nad chodnikiem. W każdym przypadku musi być zachowany odstęp bezpieczeństwa względem krawędzi zatoki autobusowej, jak również względem pasażerów ruchu, uwzględnione muszą zostać konieczne odstępy bezpieczeństwa.
12. Dokumentację powykonawczą należy przygotować w **2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej** na nośniku USB oraz opracować zgodnie z niniejszymi wymaganiami:

- 1) powinna zawierać w szczególności:
 - a) dokumentację techniczną,
 - b) pełną dokumentację systemu informatycznego,
 - c) konfigurację urządzeń oraz loginy, hasła, kody źródłowe dostępu do wszystkich urządzeń wraz z dokumentacją do kodów źródłowych,
 - d) dokument potwierdzający nabycie uprawnień do przekazanych elementów przedmiotu umowy,
 - e) raporty z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, w tym w szczególności pomiary instalacji elektrycznych, torów transmisyjnych,
 - f) procedury działania na okoliczność awarii systemu i sprzętu procedury bieżących prac serwisowych dla poszczególnych składowych systemu. Procedury awaryjne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i muszą obejmować w przypadku awarii między innymi: komu zgłosić awarię, postępowanie w trakcie oczekiwania na reakcję serwisu, osoby kontaktowe, koordynatorów dla danego typu awarii, ewentualne rekonfiguracje sprzętu, systemu w celu zapewnienia właściwego dalszego działania systemu a w przypadku prac serwisowych muszą obejmować między innymi: częstotliwość dokonywania przeglądów, zakres przeglądów serwisowych,
 - g) raporty z przeprowadzonych szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego,
 - h) karty materiałowe zaakceptowane przez Zamawiającego przed wbudowaniem, montażem materiałów/urządzeń: certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną na tablice i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, karty katalogowe, dokumentację techniczno-ruchową urządzeń tablic, w tym instrukcje obsługi, karta gwarancyjna
- 2) zawierać pisemne oświadczenie o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle ww. zapisów.
13. Oznakowanie tablic elektronicznych. Wykonawca umieści na każdej z tablic naklejkę promującą program „Mazowsze dla czystego powietrza”. Naklejki muszą być wykonane z tworzywa zapewniającego ich trwałość i czytelność przez okres minimum 5 lat. Wzór naklejki stanowi załącznik do OPZ.
14. Wszystkie wymagania określone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia oraz w pozostałych dokumentach zamówienia dotyczą zamówienia podstawowego oraz zamówienia opcjonalnego. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone w §1.2 Prawo opcji we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.