Schemat włączenia do wodociągu



1:100

1:250

zakres przyłącza – wykonać z jednego odcinka rury

wg odrębnego opracowania

Rura wodociągowa PE100 PN16 SDR11 ø32/3.0

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem



POZIOM PORÓWNAWCZY	55.00 m n.p.m.	Istniejący wodociąg ø110 – PE	Zastosować opaskę do nawiercania, zasuwę oraz złącze ISO do rur PE	Proj. łuk gięty – gięcie na budowie	Istn. gaz. śr.ciśn. ø100	Istn. kabel telek. – zabezpieczyć rura dwudzielną	Istn. kon. sam. ø200 Rz.d.=66.35 – brak danych wysokościowych zachować ostrożność	Istn. kabel energ. – zabezpieczyć rura dwudzielną	Proj. łuk gięty – gięcie na budowie	Proj. łuk gięty – gięcie na budowie	Istn. kabel energ. – zabezpieczyć rura dwudzielną	Proj. łuk gięty – gięcie na budowie	Istn. kabel energ. – zabezpieczyć rura dwudzielną	Istn. kabel telek. – zabezpieczyć rura dwudzielną	Proj. łuk gięty – gięcie na budowie	Granica działki nr 20/11 Granica działki nr 108/46	Proj. studnia wodomierzowa	Proj. łuk gięty – gięcie na budowie	Proj. łuk gięty – gięcie na budowie	Proj. studnia betonowa dn=1.5m z elektrozaworem	Proj. łuk gięty – gięcie na budowie	Proj. właz do zbiornika solanki
RZĘDNA TERENU ISTN.		69.25	69.24						69.42	69.45			69.68			69.95	69.93	69.91		69.75	69.75	69.80
RZĘDNA OSI PRZEWODU		67.54	67.54						67.61	67.65			67.86			68.10	68.12	68.11		68.03	68.01	68.58
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		1.71	1.70						1.81	1.80			1.82			1.85	1.81	1.80		1.72	1.74	1.22
SPADKI, DŁUGOŚCI			0%	0.3%				0.5%		1%			1.4%			0.5%					22.25m 15%	
			1.26m					24.18m		6.57m			21.45m			17.04m	4.93	0.5%				3.80
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE100 PN16 SDR11 ø32/3.0 L=101.48m																				
ODLEGŁOŚCI		0.00	1.26						25.44	32.01			53.46			70.50	75.43	78.01			93.43	97.68	101.48
			1.26			24.18			6.57			21.45			17.04		4.93	2.58		15.42		4.25	3.80
HEKTOMETRY			pw1	pw2				pw3		pw4			pw5			pw6		pw7	w1		w2	z2"	w3

P.S.L/EM-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa podświetlanej, wolnostojącej mini tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projekt w ramach zadania pod nazwą " Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)" część dz. nr ew. 108/46 i 20/11, 23 obręb 0496, jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiędzy ulicami: Brzozowa, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

INWESTOR

Miasto Bydgoszcz
z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1 ; 85-102 Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	1:100/ 1:250	27.06.2023

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE SANITARNE i TECHNOLOGICZNE

PROJEKTANT	NR UPR./PODPIS
mgr inż.BARTOSZ DYSZKIEWICZ	LOD/3809/ /PBS/18

RYSUNEK	NR RYSUNKU
PROFIL PRZYŁĄCZA WODY	PW.PW.2.