
Linia trasowania 1
LP 161
0+000.000
331
330
329
328
327
0.45
0.09
0.75
1.75
1.75
0.75
8.0
0.5
1.00
1.4
-3.0%
-3.0%

Odsunięcia od osi	[illegible]	-3.08	-2.59	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.05	10.05	11.05	12.35	[illegible]
Rzędne drogi		328.58	328.91	328.96	329.01	329.06	329.01	328.96	328.60	328.60	328.60	329.5	
Rzędne terenu	328.44	328.87	328.91	328.91	328.96	329.06	329.14	329.17	329.19	329.3	329.21	329.5	329.49


Linia trasowania 1
LP 162
0+024.647
332
331
330
329
328
327
326
1.00
0.75
20.00
2.50
1.75
1.75
0.75
1.05
0.40
2.15
-5.0%
-3.0%
-3.0%
-3.0%
329.15
329.23

Odsunięcia od osi	[illegible]	-26.01	-26.01	-26.00	-25.00	-24.25	-4.25	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.55	3.95	6.10	10.00
Rzędne drogi		327.45	327.45	327.45	328.11	328.15	329.15	329.23	329.28	329.23	329.18	328.48	328.48	329.90	
Rzędne terenu	327.20	327.45	327.45	327.45	327.51	327.56	328.89	329.02	329.12	329.36	329.46	329.60	329.65	329.90	330.10


Linia trasowania 1
LP 163
0+025.000
332
331
330
329
328
327
326
1.01
0.75
0.05
20.00
2.50
1.75
1.75
0.75
1.07
0.40
2.19
-5.0%
-3.0%
-3.0%
-3.0%
329.16
329.23
328.16

Odsunięcia od osi	[illegible]	-26.01	-25.00	-24.25	-24.25	-24.25	-24.20	-4.25	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.57	3.97	6.15	10.00
Rzędne drogi		327.45	328.11	328.16	328.16	328.16	328.15	329.16	329.23	329.28	329.23	329.19	328.48	328.48	329.93	
Rzędne terenu	[illegible]	327.45	327.51	327.56	327.56	327.56	327.56	328.89	329.03	329.14	329.38	329.48	329.63	329.68	329.93	[illegible]

Linia trasowania 1
LP 164
0+045.682


331
330
329
328
327
0.23 0.25 0.33 0.75 1.75 1.75 0.75 1.47 0.40 2.01
-3.0%
-3.0%
1:1.5

Odsunięcia od osi	[illegible]	-3.31	-3.08	-2.83	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.97	4.37	6.37	10.00
Rzędne drogi		328.66	328.66	328.82	329.04	329.09	329.14	329.09	329.04	328.07	328.07	329.40	
Rzędne terenu	[illegible]	329.01	328.96	328.82	328.65	328.67	328.92	329.15	329.03	329.26	329.28	329.40	329.60

Linia trasowania 1
LP 165
0+050.000


331
330
329
328
327
0.54 0.04 0.75 1.75 1.75 0.75 1.43 0.40 1.97
-3.0%
-3.0%
1:1.5

Odsunięcia od osi	[illegible]	-3.08	-2.54	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.93	4.33	6.29	10.00
Rzędne drogi		328.56	328.92	328.94	328.99	329.04	328.99	328.94	328.00	328.00	329.30	
Rzędne terenu	[illegible]	328.92	328.92	328.92	328.63	328.79	329.02	329.09	329.16	329.19	329.30	329.51

Linia trasowania 1
LP 166
0+075.000


330
329
328
327
326
325
2.45 0.75 1.75 1.75 0.75 1.19 0.40 1.63
-3.0%
-3.0%
1:1.5

Odsunięcia od osi	[illegible]	-4.95	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.69	4.09	5.72	10.00
Rzędne drogi		326.74	328.36	328.41	328.46	328.41	328.36	327.57	327.57	328.65	
Rzędne terenu	[illegible]	326.74	327.60	327.80	328.22	328.37	328.44	328.52	328.54	328.65	328.91

Linia trasowania 1
LP 167
0+100.000


330
329
328
327
326
325
0.23 1.54 0.75 1.75 1.75 0.75 1.14 0.40 1.00
-3.0%
-3.0%
1:1.5

Odsunięcia od osi	[illegible]	-4.27	-4.04	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.64	4.04	5.04	[illegible]
Rzędne drogi		326.89	326.88	327.90	327.94	328.00	327.94	327.90	327.15	327.15	327.81	
Rzędne terenu	[illegible]	326.87	326.88	327.13	327.32	327.82	327.99	327.96	327.72	327.74	327.81	[illegible]

Linia trasowania 1
LP 168
0+125.000


329
328
327
326
325
1.10 0.75 1.75 1.75 0.75 1.36 0.40 0.96
-3.0%
-3.0%
1:1.5

Odsunięcia od osi	[illegible]	-3.60	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.86	4.26	5.22	[illegible]
Rzędne drogi		326.90	327.63	327.67	327.72	327.67	327.63	326.73	326.73	327.36	
Rzędne terenu	[illegible]	326.90	327.02	327.17	327.41	327.30	327.26	327.28	327.30	327.36	[illegible]

Linia trasowania 1
LP 169
0+150.000


329
328
327
326
325
0.83 0.75 1.75 1.75 0.75 1.56 0.40 1.62
-3.0%
-3.0%
1:1.5

Odsunięcia od osi	[illegible]	-3.33	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	4.06	4.46	6.07	[illegible]
Rzędne drogi		326.81	327.35	327.40	327.45	327.40	327.35	326.33	326.33	327.39	
Rzędne terenu	[illegible]	326.81	326.92	327.03	327.22	327.29	327.01	327.27	327.30	327.39	[illegible]

Linia trasowania 1
LP 170
0+175.000


329
328
327
326
325
324
1.36
0.40
2.26
0.75
1.75
1.75
0.75
1.56
0.40
2.09
-3.0%
-3.0%

Odsunięcia od osi	10.00	-6.53	-5.16	-4.76	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	4.06	4.46	6.55	10.00
Rzędne drogi		326.36	325.46	325.46	326.95	327.00	327.05	327.00	326.95	325.92	325.92	327.30	
Rzędne terenu	326.10	326.36	326.46	326.49	326.71	326.92	327.01	326.70	327.01	327.12	327.15	327.30	327.56

Linia trasowania 1
LP 241
0+196.467


329
328
327
326
325
324
1.18
0.40
1.70
0.75
1.75
1.75
0.75
1.59
0.40
2.34
-3.0%
-3.0%

Odsunięcia od osi	10.00	-5.78	-4.60	-4.20	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	4.09	4.49	6.84	10.00
Rzędne drogi		326.07	325.29	325.29	326.42	326.46	326.51	326.46	326.42	325.36	325.36	326.91	
Rzędne terenu	325.74	326.07	326.16	326.19	326.32	326.37	326.49	326.58	326.40	326.70	326.73	326.91	327.16

Linia trasowania 1
LP 171
0+200.000


329
328
327
326
325
324
1.18
0.40
1.63
0.75
1.75
1.75
0.75
1.46
0.40
2.21
-3.0%
-3.0%

Odsunięcia od osi	10.00	-5.71	-4.53	-4.13	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.96	4.36	6.57	10.00
Rzędne drogi		326.11	325.34	325.34	326.41	326.46	326.51	326.46	326.41	325.45	325.45	326.91	
Rzędne terenu	325.70	326.11	326.21	326.24	326.36	326.41	326.53	326.62	326.45	326.73	326.76	326.91	327.17

Linia trasowania 1
LP 172
0+225.000


329
328
327
326
325
324
1.13
0.40
1.82
0.75
1.75
1.75
0.75
1.20
0.40
1.58
-3.0%
-3.0%

Odsunięcia od osi	10.00	-5.85	-4.72	-4.32	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.70	4.10	5.69	10.00
Rzędne drogi		326.38	325.64	325.64	326.84	326.89	326.94	326.89	326.84	326.05	326.05	327.09	
Rzędne terenu	326.05	326.38	326.47	326.50	326.63	326.69	326.95	326.91	326.92	326.96	326.98	327.09	327.38


Linia trasowania 1
LP 173
0+250.000
329
328
327
326
325

Odsunięcia od osi	-3.22	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.52	3.92	4.93	5.03	5.13	5.13	5.14	5.17
Rzędne drogi	326.84	327.31	327.36	327.41	327.36	327.31	326.64	326.64	327.31	327.34	327.38	327.38	327.38	327.39
Rzędne terenu	326.84	326.72	326.82	327.28	327.29	327.24	327.22	327.24	327.31	327.32	327.32	327.32	327.32	327.33


Linia trasowania 1
LP 174
0+275.000
329
328
327
326
325

Odsunięcia od osi	-3.35	-3.24	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.41	3.81	4.47	4.73	4.75
Rzędne drogi	327.22	327.30	327.79	327.83	327.88	327.83	327.79	327.19	327.19	327.63	327.72	327.73
Rzędne terenu	327.29	327.30	327.37	327.48	327.56	327.55	327.54	327.56	327.58	327.63	327.64	327.65


Linia trasowania 1
LP 175
0+300.000
330
329
328
327
326

Odsunięcia od osi	-3.49	-3.44	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.37	3.77	4.41	4.42	4.42
Rzędne drogi	327.61	327.64	328.26	328.30	328.36	328.30	328.26	327.68	327.68	328.10	328.11	328.11
Rzędne terenu	327.64	327.64	327.61	327.85	327.97	328.01	327.91	328.03	328.06	328.10	328.10	328.10


Linia trasowania 1
LP 176
0+325.000
330
329
328
327
326

Odsunięcia od osi	-3.68	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.42	3.82	4.51
Rzędne drogi	328.00	328.78	328.82	328.88	328.82	328.78	328.17	328.17	328.63
Rzędne terenu	328.00	328.17	328.28	328.48	328.39	328.34	328.56	328.59	328.63


Linia trasowania 1
LP 177
0+350.000
331
330
329
328
327

Odsunięcia od osi	-3.48	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.66	4.06	5.08
Rzędne drogi	328.77	329.42	329.46	329.51	329.46	329.42	328.65	328.65	329.32
Rzędne terenu	328.77	329.08	329.24	329.24	329.11	328.99	329.23	329.26	329.32


Linia trasowania 1
LP 178
0+375.000
332
331
330
329
328

Odsunięcia od osi	-3.28	-3.23	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.83	4.23	5.41
Rzędne drogi	329.52	329.52	330.01	330.05	330.10	330.05	330.01	329.13	329.13	329.91
Rzędne terenu	329.52	329.52	329.61	329.74	329.94	329.66	329.72	329.88	329.88	329.91

Zamawiający
Nadleśnictwo Kańczuga
ul. Węgierska 32
37-220 Kańczuga

Wykonawca
Biuro Projektowe "Ajko"
28-200 Staszów; ul. H. Sawickiej 11
tel. 660 381 206 fax 15 864 56 34

Obiekt
Budowa drogi leśnej Hadle

Nazwa rysunku
Przekroje poprzeczne

Skala
1:100

Opracowanie	*Imię i nazwisko*	*Nr. uprawnień*	*Data*	*Podpis*
Projektant	**Józef Kręcisz**	*WZDP-214/D/66* *w specjalności drogowej*	**09.2013**	
Sprawdził	**Dariusz Ciepiela**	*79/Tbg/98* *w specjalności konstr.-bud.*	**09.2013**	
Asystent	**Artur Kręcisz**		**09.2013**	

Data opracowania
Wrzesień 2013

Branża
Drogowa

Nr rysunku
5

Nr arkusza
1