

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH I PUBLICZNYCH

„Rozbudowa drogi gminnej Augustów - Żarnowo Drugie” - Odcinek II

L.p.	Lokalizacja zjazdu (km roboczy)	Rodzaj projektowanego zjazdu	Strona drogi	Szerokość zjazdu na granicy pasa	Dł. zjazdu w osi do granicy pasa lub istn. ogrodzenia	Typ nawierzchni zjazdu	Powierzchnia	Długość przepustu rurowego ϕ 400mm
				[m]	[m]		[m ²]	[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+018,10	indywidualny	L	4,00	1,70	Bitumiczna	10,00	0,00
2	0+095,60	indywidualny	P	5,00	3,00	Bitumiczna	21,40	10,00
3	0+181,30	indywidualny	L	3,50	1,70	Bitumiczna	8,50	0,00
4	0+188,20	indywidualny	L	3,50	1,60	Bitumiczna	8,00	0,00
5	0+243,80	indywidualny	P	5,00	2,30	Bitumiczna	14,90	0,00
6	0+283,70	indywidualny	L	4,00	1,70	Bitumiczna	9,80	0,00
7	0+296,60	indywidualny	P	4,00	2,40	Bitumiczna	14,60	0,00
8	0+370,60	indywidualny	L	4,00	2,00	Bitumiczna	11,80	8,00
9	0+388,80	indywidualny	L	4,00	1,70	Bitumiczna	10,20	0,00
10	0+405,60	indywidualny	P	4,00	2,60	Bitumiczna	15,60	8,00
							124,80	26,00