

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia


Pakiet nr 1 - Laboratorium

Pozycja w formularzu cenowym	Opis przedmiotu zamówienia		Ilość szt.
1.	Zestaw mebli z blatem (pomieszczenie gospodarcze)	<p>1. Meble wykonane na wymiar, całej długość zabudowy dolnej 2,42 m (uwaga: zamawiający nie przewiduje szafek górnych);</p> <p>2. Blat roboczy postformingowy pokryty wysokociśnieniowym laminatem (HPL), o klasie higieniczności E1, boczne krawędzie zabezpieczone listwami aluminiowymi, kolor blatu do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru), wymiary: grubość blatu: 3,8 cm; szerokość blatu: 242 cm; głębokość blatu : 60 cm;</p> <p>3. Wysokość zabudowy wraz z blatem i nóżkami: 85 cm - 86 cm.</p> <p>4. Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Przednie krawędzie korpusów oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty;</p> <p>5. Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie frontów oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty;</p> <p>6. Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia 110°, powierzchnia niklowana;</p> <p>7. Zabudowa pod blatem:</p> <p>a. jedna szafka podblatowa o szerokości 80 cm, głębokości 56 cm-58 cm, z dwoma szufladami (dolna szuflada wyższa), szuflady na prowadnicach kulkowych (patrz pkt 8), szuflady wykonane z płyty wiórowej wilgocioodpornej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm; tył szafy płyta HDF lakierowana o grubości min. 3 mm, montowana na wkręty;</p> <p>b. jedna szafka podblatowa pod zlewozmywak, o szerokości 120 cm, głębokości 56 cm- 58 cm, 2 drzwiczki;</p> <p>c. z lewej strony przy ścianie pod blatem ~ 42 cm wolnej przestrzeni (bez szafki) - prosimy przewidzieć wzmocnienie tego rejonu blatu;</p> <p>8. Prowadnice kulkowe umożliwiające pełny wysuw szuflad, z cichym domykiem , udźwig prowadnic min. 30 kg, łatwe w demontażu, gwarantowana żywotność min. 60 000 cykli;</p> <p>9. Uchwyty metalowe, rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy);</p> <p>10. Nóżki metalowe z regulacją, wys. 10 cm (kolor i kształt do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy);</p> <p>11. Listwa częściowo aluminiowa przyblatowa (szyna z PVC, element ozdobny z aluminium, zakończenia/łączniki z pcv), wklęsła, zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z koniecznymi elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej.</p> <p>12. Wraz z zabudową należy wycenić, dostarczyć i zamontować zlewozmywak wpuszczany dwukomorowy z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej, gładki, bez otworów na baterię, odwracalny, montaż zlewozmywaka w siedzibie zamawiającego;</p> <p>13. Wycięcie w blacie pod zlewozmywak przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym.</p> <p>14. Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany.</p> <p>15. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonaniu pomiaru z natury w miejscu montażu mebli;</p> <p>16. Zdjęcie miejsca montażu zabudowy - patrz zał. nr 6 do SWZ;</p> <p>17. schemat planowanego układu - rys. zał. nr 7 do SWZ</p>	1

2.	Szafa dwudrzwiowa wolnostojąca	<p>1. Szafa dwudrzwiowa;</p> <p>2. Korpus szafy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Przednie krawędzie korpusu oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm w kolorze płyty;</p> <p>3. Drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie drzwi oklejone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty;</p> <p>4. Półki w szafie wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Przednia widoczna krawędź półek oklejona obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty;</p> <p>5. Kolor płyty laminowanej do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru);</p> <p>6. Tył szafy: płyta HDF lakierowana o grubości min. 3 mm, montowana na wkręty;</p> <p>7. Zawiasy (3 szt. do każdych skrzydeł) z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi, kąt otwarcia 110°, powierzchnia niklowana;</p> <p>8. Dwa uchwyty metalowe rozstaw 128 mm (kształt i kolor uchwyty do ustalenia po podpisaniu umowy);</p> <p>9. Nóżki metalowe z regulacją, wys. 10 cm, kolor i kształt do uzgodnienia z zamawiającym po zawarciu umowy;</p> <p>10. Wymiary szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wysokość: 210 cm (wraz z nóżkami), b. szerokość: 120 cm c. głębokość: 50 cm <p>11. Schemat planowanego układu w szafie, ilości półek - patrz rysunek -zał. nr 8 do SWZ</p>	1
3.	Szafa z drzwiami przesuwными - zabudowa wnęki	<p>1. Szafa na wymiar zabudowana we wnęcie;</p> <p>2. Szerokość wnęki: 168 cm, wysokość wnęki: 298 cm, głębokość wnęki: 60 cm;</p> <p>3. Szafa na cokole (10 cm); minimalna wysokość szafy z cokołem : 290 cm, ewentualną przerwę należy zamaskować płytą;</p> <p>4. Korpus szafy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, przednie krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty;</p> <p>5. Półki w szafie wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 22 mm. Przednia widoczna krawędź półek oklejona obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm w kolorze płyty;</p> <p>6. Szafa w środku pionowo przedzielona płytą wiórową obustronnie laminowaną o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, przednie krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty, a na dwie części, w każdej części półki od dołu do góry półkę w każdym - rozstaw półek ok 34-35 cm powinien pozwolić umieszczać w niej segregatory A4 w pozycji stojącej (ze względu na wymiary, zamawiający dopuszcza sytuację ,że ostatnia półka nie będzie spełniać tego wymogu), zakładana łączna minimalna ilość półek: 14;</p> <p>7. Drzwi przesuwne (2 szt.): wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, w kolorze płyty;</p> <p>8. Uchwyty - Wzmocnione metalowe rączki usztywniające na całej wysokości drzwi ;</p> <p>9. Kolor płyty, do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru);</p> <p>10. Szafa zamykana na zamek (jeden zamek zamykający dwa skrzydła), min. 3 klucze w zestawie;</p>	1

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Krzesła, fotele

Pozycja w formularzu cenowym	Opis przedmiotu zamówienia			Ilość szt.
1.	Krzesło konferencyjne	1.	na metalowym stelażu, chromowanym,	250
		2.	4 nogi ze stopkami z tworzywa sztucznego,	
		3.	kubełek z tworzywa sztucznego, łatwy do utrzymania w czystości, z powłoką antypoślizgową,	
		4.	kolor siedziska (kubelka) do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 8 kolorów do wyboru w tym jasnoszary, ciemnoszary, czarny i beżowy)	
		5.	bez podłokietników,	
		6.	możliwość sztaplowania (min. 6 szt.),	
		7.	maksymalne obciążenie min. 110 kg,	
			wymiary (wszystkie wymiary +/- 5 mm) :	
		8.	a. szerokość całkowita : 495 mm,	
			b. wysokość całkowita : 770 mm,	
2.	Fotel biurowy		c. szerokość siedziska : 440 mm,	30
			d. głębokość siedziska : 405 mm,	
		9.	kształt zbliżony do:	
				
		1.	Fotel obrotowy biurowy	
			Z mechanizmem dwudźwigniowym umożliwiającym:	
		5.	• kąt pochylecia oparcia + 20° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3° (do wewnątrz / do przodu) przy pomocy dźwigni,	
			• blokada oparcia w wybranej pozycji,	
			• regulacja wysokości oparcia przy pomocy pokrętła	
			• regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;	
		7.	podłokietniki regulowane 3D: – wysokość 80 mm (górną / dół), – szerokość 40 mm na stronę (regulacja na boki), – regulacja głębokości. z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU);	
		4.	tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte tkaniną łatwą w utrzymaniu i pielęgnacji (tkanina na podkładzie z bawełny 35% i poliestru 65%, warstwa wierzchnia : 100% poliuretan, łatwowymywalna i przepuszczająca powietrze, odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli, gramatura min. 420 g/m2 atest trudnopalności, odporność barwy na światło, odporność barwy na tarcie, kolor/ły obicia do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru);	
		5.	piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kółkami Ø 50 mm do powierzchni twardych;	
		6.	Wymiary:	
			Szerokość siedziska : 47 (+- 1 cm)	
			Regulowana wysokość od 45 cm- 46 cm do min. 59,5 cm	
			Średnica podstawy: 69 cm - 71 cm	

3.	Fotel biurowy	1.	Fotel obrotowy biurowy	5
		2.	Z mechanizmem dwudźwigniowym umożliwiającym: <ul style="list-style-type: none"> • kąt pochylenia oparcia + 20° (na zewnątrz / do tyłu) do – 3° (do wewnątrz / do przodu) przy pomocy dźwigni, • blokada oparcia w wybranej pozycji, • regulacja wysokości oparcia przy pomocy pokrętła • regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; 	
		3.	podłokietniki regulowane 3D: – wysokość 80 mm (górze / dół), – szerokość 40 mm na stronę (regulacja na boki), – regulacja głębokości. z czarną miękką nakładką poliuretanową (PU);	
		4.	Oparcie siatkowe (mesh) kolor szary lub czarny i ich odcienie, Siedzisko tapicerowane pokryte tkaniną (tkanina: 100% poliester , nie zawierająca pigmentów metalicznych , gramatura : min 320 g/m2, odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli, atest trudnopalności, kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 6 kolorów do wyboru);	
		5.	z podparciem lędźwi z regulacją manualną	
		6.	piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kółkami Ø 50 mm do powierzchni twardych;	
		7.	Wymiary:	
			Szerokość siedziska : 47 (+- 1 cm)	
			Regulowana wysokość od 45 cm- 46 cm do min. 59,5 cm	
			Średnica podstawy: 69 cm - 71 cm	

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Szafy metalowe

Pozycja w formularzu cenowym	Opis przedmiotu zamówienia		Ilość szt.
1.	Szafa BHP szatniowa, dwudrzwiowa V	<div><div>1. Dwudrzwiowa (dwukomorowa -dla 2 pracowników) szafa ubraniowa metalowa;</div><div>2. Każda komora podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej oraz ubrań wierzchnich;</div><div>3. Wyposażona w górną półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe;</div><div>4. Drzwi szafy wyposażone w perforację wentylacyjną (min. na górze drzwiczek);</div><div>5. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm;</div><div>6. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm;</div><div>7. Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru;</div><div>8. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach;</div><div>9. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany;</div><div>10. Wymiary szafy (wraz z cokołem):<div>a. szerokość: 800 mm;</div><div>b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm;</div><div>c. wysokość: 1800 mm.</div></div></div>	3
2.	Szafa BHP szatniowa, jednodrzwiowa XIII - 6 XXII - 10	<div><div>1. Jednodrzwiowa (jednokomorowa - dla 1 pracownika) szafa ubraniowa metalowa;</div><div>2. Komora podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne przechowywanie odzieży ochronnej oraz ubrań wierzchnich;</div><div>3. Wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe.;</div><div>4. Drzwi szafki wyposażone w perforację wentylacyjną (min. na górze drzwiczek);</div><div>5. Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachą o grubości min. 0,5 mm</div><div>6. Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm;</div><div>7. Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru;</div><div>8. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach</div><div>9. Wymiary zewnętrzne (wraz z cokołem):<div>a. szerokość: 400 mm;</div><div>b. głębokość: min. 490 mm, max 500 mm;</div><div>c. wysokość: 1800 mm.</div></div></div>	16

3.	Szafa metalowa warsztatowa XI	1.	Dwudrzwiowa jednokomorowa szafa metalowa;	3
		4.	4 przestawne (co max 15 mm) półki o nośności min. 65 kg	
		5.	Korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy czarnej o grubości min. 0,8 mm, pozostałe elementy (nie dot. cokołu) z blachy o grubości min. 0,5 mm;	
		6.	Szafa na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,0 mm;	
		7.	Całość malowana farbami proszkowymi, kolor korpusu RAL 7035 lub równoważny jasno szary kolor, kolor drzwiczek do ustalenia po zawarciu umowy - min. 10 do wyboru;	
		8.	Szafka zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w 3 punktach;	
		9.	Otwory montażowe do przykręcenia szafy do ściany;	
		10.	Wymiary zewnętrzne (wraz z cokołem):	
			a. szerokość: 1000 mm;	
			b. głębokość: 600 mm;	
			c. wysokość: 2000 mm. (+/- 10 mm)	

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 - Stoły do stołówki

Pozycja w formularzu cenowym	Opis przedmiotu zamówienia			Ilość szt.
1.	Stół kuchenny XI	1.	blat roboczy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty;	10
		2.	kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru);	
		3.	stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary;	
		4.	wymiary zewnętrzne:	
			a. wysokość: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);	
			b. szerokość: 150 cm (+ - 1 cm);	
			c. głębokość: 90 cm (+ - 1 cm).	
2.	Stół kuchenny XIII - 5 szt. XXII - 1 szt.	1.	blat roboczy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty;	6
		2.	kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru);	
		3.	stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary;	
		4.	wymiary zewnętrzne:	
			a. wysokość: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);	
			b. szerokość: 120 cm (+ - 1 cm);	
			c. głębokość: 80 cm (+ - 1 cm).	
3.	Stół kuchenny XVI	1.	blat roboczy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty;	14
		2.	kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru);	
		3.	stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary;	
		4.	wymiary zewnętrzne:	
			a. wysokość: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);	
			b. szerokość: 120 cm (+ - 1 cm);	
			c. głębokość: 65 cm (+ - 1 cm).	
4.	Stół kuchenny XXII	1.	blat roboczy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty;	8
		2.	kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru);	
		3.	stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary;	
		4.	wymiary zewnętrzne:	
			a. wysokość: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);	
			b. szerokość: 150 cm (+ - 1 cm);	
			c. głębokość: 70 cm (+ - 1 cm).	
5.	Stół kuchenny XXII	1.	blat roboczy wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości min. 25 mm, krawędzie widoczne oklejone obrzeżem ABS gr. 2 mm, ABS w kolorze płyty;	1
		2.	kolor płyty: do ustalenia z Zamawiającym po zawarciu umowy (min. 12 kolorów do wyboru);	
		3.	stelaż metalowy monolityczny spawany lub zgrzewany, 4 nogi o kształcie kwadratowym malowane proszkowo o min. wymiarze nogi 4 cm x 4 cm kolor czarny lub szary;	
		4.	wymiary zewnętrzne:	
			a. wysokość: 75 cm (+ - 1 cm) (wraz z nogami);	
			b. szerokość: 100 cm (+ - 1 cm);	
			c. głębokość: 140 cm (+ - 1 cm).	