


SCHEMAT MONTAŻU DWUSKRZYDŁOWEJ





Brama dwuskrzydłowa

- a) Brama dwuskrzydłowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
b) Słupy 100x100 [mm]

UWAGA:

1. Bramę, należy montować zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Wszystkie elementy ogrodzenia oraz obejmy montażowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego.
3. Fundamenty wykonać z betonu C16/20.

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania, kopiowania lub rozpowszechniania bez zgody właściciela.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---------|----------------|--|
| Autor:  PRACOWNIA PROJEKTOWA | | PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 181B lok. 507 01-459 Warszawa | | Inwestor:  | | Powiat Wołomiński ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin | | | |
| Tytuł projektu: Projekt remontu bramy na terenie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, przy ulicy Inżynierskiej 1 w Zielonce | | | | | | | | | |
| Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY | | | | | | | | | |
| Nazwa rysunku: Schemat montażu bramy | | | | Data: 06.2020 | | Nr rysunku: 2 | | Skala: 1:50 | |
| Stanowisko: | | Imię i Nazwisko: | | Uprawnienia: | | | Podpis: | | |
| Projektant: | | mgr inż. Robert Pietrasik | | MAZ/0355/POOD/08 branża drogowa | | | | | |