






ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH			
NR	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia użytkowa m²
01	Wiatrołap	Płytki gresowe	2,91
01'	Przedsiónek	Płytki gresowe	9,54
02	Składzik porządkowy	Płytki gresowe	2,39
Ubikacja męska			
03	Przedsiónek	Płytki gresowe	6,46
04	WC	Płytki gresowe	9,70
Ubikacja damska			
05	WC	Płytki gresowe	12,08
Ubikacja dla niepełnosprawnych z miejscem do przewijania niemowląt			
06	WC	Płytki gresowe	4,21
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze			
07	Pom. techniczne	Płytki gresowe	10,54
08	Korytarz	Płytki gresowe	5,41
09	Pom. techniczne	Płytki gresowe	15,90
10	Pom. gospodarcze	Płytki gresowe	3,82
11	Pom. techniczne	Płytki gresowe	6,27
12	Pom. gospodarcze	Płytki gresowe	5,25
13	Pom. gospodarcze	Płytki gresowe	15,45
14	Pom. gospodarcze	Płytki gresowe	14,18
15	Pom. techniczne	Płytki gresowe	12,94
RAZEM			137,05

Oznaczenie	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8	
Uwagi	Drzwi aluminiowe 100x200 z osiświetlami bocznymi, wyposażone w samozamykacz, antaby, 2 zamki z atestem antyłamaniowym, przeszkłone. Kolor antracyt.		Drzwi wyposażone w profilowane listwy oraz panele ze stali nierdzewnej z kratką wentylacyjną. Przeszklenie drzwi w postaci koła. Ościeżnica stalowa z 3 zawiasami, zamek na wkładkę. Kolor Dąb Milano 5		Drzwi wyposażone w profilowane listwy oraz panele ze stali nierdzewnej z kratką wentylacyjną. Ościeżnica stalowa z 3 zawiasami, zamek łazienkowy. Kolor Dąb Milano 5		Drzwi wyposażone w profilowane listwy oraz panele ze stali nierdzewnej z kratką wentylacyjną. Ościeżnica stalowa z 3 zawiasami, zamek na wkładkę. Kolor Dąb Milano 5		Drzwi wyposażone w profilowane listwy oraz panele ze stali nierdzewnej z kratką wentylacyjną. Ościeżnica stalowa z 3 zawiasami, zamek łazienkowy. Kolor Dąb Milano 5		Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej ognioowo, malowanej proszkowo. Ościeżnica stalowa z 2 zawiasami, zamek z atestem antyłamaniowym. Kolor antracyt		Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej ognioowo, malowanej proszkowo. Ościeżnica stalowa z 2 zawiasami, zamek z atestem antyłamaniowym. Kolor antracyt		Drzwi wyposażone w profilowane listwy oraz panele ze stali nierdzewnej z kratką wentylacyjną. Ościeżnica stalowa z 3 zawiasami, zamek na wkładkę. Kolor Dąb Milano 5	
Schemat (skala 1:100)	Lewe		Lewe		Lewe		Lewe		Lewe		Lewe		Lewe		Lewe	
	Prawe		Prawe		Prawe		Prawe		Prawe		Prawe		Prawe		Prawe	
Wymiary w świetle osieczy	S _h	1920	1020		1020		920		920		1020		920		1020	
	H _h	2060	2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060	
Wym. w świetle ościeżnicy drzwi/wym. zew. okna	S	1000	900		900		800		800		900		900		900	
	H	2000	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
Ilość sztuk	1		1		1		1		2		1		2		2	

Oznaczenie		D9	01	02	03	04
Uwagi		Drzwi z blachy stalowej ocynkowanej ognioowo, malowanej proszkowo. Ościeżnica stalowa z 3 zawiasami, zamek z atestem antywłamaniowym. Drzwi o współ. USt.1.4 W/m ² K. Kolor antracyt	Okna aluminiowe, osłnienie o współ. USt.0.7 W/m ² K, okucia obwiednikowe. Kolor antracyt	Żaluzje systemu wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej ognioowo, malowanej proszkowo. Strona zewnętrzna pokryta kratą ozdobną. Kolor antracyt	Żaluzje systemu wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej ognioowo, malowanej proszkowo. Strona zewnętrzna pokryta kratą ozdobną. Kolor antracyt	Żaluzje systemu wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej ognioowo, malowanej proszkowo. Strona zewnętrzna pokryta kratą ozdobną. Kolor antracyt
Schternat (skala 1:100)						
Wymiary w świetle ościeży	S _u	920	400	1200	1200	700
	H _u	2060	2060	2060	2060	800
Wym. w świetle ościeżnicy drzwi/wym. zew. okna	S	800	355	1155	1155	655
	H	2000	1995	1995	1995	735
Ilość sztuk		1	2	1	1	1

Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach ogólnodostępnych o parametrach takich samych jak drzwi Enduro firmy Prota, drzwi z blachy stalowej ocynkowanej o parametrach takich samych jak drzwi Metalowe firmy Prota. Drzwi D9 o parametrach takich jak drzwi Roma firmy Prota. Dopuszcza się stosowanie drzwi innych posiadających drzwi o tych samych parametrach lepszych właściwościach, niż drzwi Enduro firmy Prota, drzwi z blachy stalowej ocynkowanej o parametrach takich samych jak drzwi Metalowe firmy Prota, drzwi D9 o parametrach takich samych jak drzwi Roma firmy Prota. Wyłącza się drzwi w miejscach niewykorzystywanych przez kanały wentylacyjne. Załącza się drzwi zewnętrznej wyposażać w zgodnie z technologia i sztuka budowlana.

LEGENDA

zawór ze złączką do węża

wpuśc podłogowy

suszarka do rąk

WAGI:

temat opracowania zamiennego; adres obiektu budowlanego: udowa inhalatorium zasilane go wodami solankowymi Parku Zdrojowym		Tytuł rysunku: Rzut pionw	Nr rys.: A-6z
adreszebie: bud., ul. Wiczaka, dz. nr 978/14, 564/18		Podpis:	Skala: 1:50
grz. inż. D. Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05 grz. inż. arch. J. Fojcik - upr. arch. nr 42/04/SLOKK/II inż. inż. sprawdzajacego; specjalnosc nr bud.:			
inż. A. Seidler - upr. konstr.-bud. nr SLK/1884/POOK/07 grz. inż. arch. A. Osłizlo - upr. arch. nr 10/03/SLOKK			Data: 04 2015
autor opracowania:			
grz. inż. Krzysztof Kotas			