



W.W.G.  
W.W.M. 2w/h

WENTYLACJA WYWIEWNA GRAWITACYJNA  
WENTYLACJA WYWIEWNA MECHANICZNA  
- ( KROTNOŚĆ WYMIAN/GODZINĘ )

W KABINIE USTĘPOWEJ NA KANAŁE WENTYLACJI  
GRAWITACYJNEJ ZAINSTALOWAĆ WENTYLATOR  
URUCHAMIAJANY WRAZ Z WŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA  
W TYM POMIESZCZENIU

- OPIS WARSTW POWIERZCHNI  
ŚCIAN, SUFITÓW I PODŁÓG
- SC1**  
WARSTWY PROJEKTOWANE :  
farba lateksowa Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( na całej wysokości ściany )  
grunt CapaGrund Universal - 1 warstwa ( na całej wysokości ściany )  
gładź gipsowa - 2 warstwy ( na całej wysokości ściany )  
tynk cementowo - wapienny kat. III  
grunt ATLAS UNI-GRUNT - 1 warstwa ( na całej wysokości ściany )  
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENO GAL  
WARSTWY ISTNIEJĄCE :  
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych
- SC2**  
WARSTWY PROJEKTOWANE :  
farba lateksowa Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( na całej wysokości ściany )  
grunt CapaGrund Universal - 1 warstwa ( na całej wysokości ściany )  
gładź gipsowa - 2 warstwy ( na całej wysokości ściany )  
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )  
grunt ATLAS UNI-GRUNT - 1 warstwa ( na całej wysokości ściany )  
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych
- SC3**  
WARSTWY PROJEKTOWANE :  
okładzina z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysokości 280cm )  
powyżej sufitu podwieszanego o wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze białym  
- wykończenie gładkie, fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubość fugi 2mm  
grunt ATLAS UNI-GRUNT - 1 warstwa ( na całej wysokości ściany )  
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )  
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych  
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENO GAL ( tylko dla ściany istniejącej )  
WARSTWY ISTNIEJĄCE :  
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych
- SC4**  
WARSTWY PROJEKTOWANE :  
okładzina z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysokości 220cm )  
o wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze białym - wykończenie gładkie,  
fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubość fugi 2mm / farba lateksowa  
Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( powyżej wysokości 220cm )  
grunt ATLAS UNI-GRUNT - 1 warstwa ( na całej wysokości ściany )  
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )  
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych  
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENO GAL ( tylko dla ściany istniejącej )  
WARSTWY ISTNIEJĄCE :  
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia
PARTER	01	POMIESZCZENIE ŚWIETLICY	okł. ceram.	51,55
	02	KOMUNIKACJA	okł. ceram.	16,04
	03	WC	okł. ceram.	5,25
	04	KUCHNIA	okł. ceram.	8,38
				81,22 m <sup>2</sup>

RZUT PARTERU  
SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS"		1:50
PECOLD & WIECZOREK		rys. nr P-02
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk		12.2021r.
tel. 600-024-979, 600-030-086		
NAZWA OPAC.		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANŻA		BUDOWLANA
RODZAJ INWESTYCJI		ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARczo - MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ
LOKALIZACJA		dz. nr ew. 47/51, 64-553 Sarbia
ZLECENIODAWCA		GMINA DUSZNIKI ul Sportowa 1, 64-550 Duszniki
NAZWA RYS.		RZUT PARTERU
OPRACOWAŁ		mgr inż. konstr. Maciej PECOLD
OPRACOWAŁ		mgr inż. konstr. Michał WIECZOREK
OPRACOWAŁA		mgr inż. architekt. Natalia KRAWCEWICZ
PROJEKTANT		inż. Barbara ŁUKASIEWICZ-ARIM nr ew. upr. 338/PW/92
PROJEKTANT		mgr inż. konstr. Łukasz JARYSZ nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19