



słupy i rygle ramy (rozstaw co 245 cm) z kształtowników HEB 140,  
płatwie dachowe na części niższej - zetownik LP-Z120x1,5mm  
(dwie skrajne + środkowa rozstaw ok. 170 cm)  
płatwie dachowe na części wyższej- zetownik LP-Z120x1,5mm  
(dwie skrajne + środkowa rozstaw ok. 290cm)  
płyta ścienna SP2D 80 PU  
płyta dachowa SP2C 120 PU

wywietrzaki dachowe szt. 3/300 mm  
nawiew do hali (z żaluzjami) o pow. 0,5 m2

 <small>Usługi Projektowo - Budowlane, Nadzór Budowlany "PIO-BUD" 64-800 Chodzież Rataje ul. Skryta 14</small>	<b>"BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z MODERNIZACJĄ UJĘĆ WODY W BIAŁOŚLIWIU"</b>		STADIUM <b>PW/PB</b>
	<b>INWESTOR:</b> Gmina Białosłiwie ul. Księdza Kordeckiego 89-340 Białosłiwie		BRANŻA konstrukcyjna
	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA 03.2022
	PROJEKTANT br. konstr - bud. nr uprawnień	mgr inż. Jacek Ratajczak WKP/0224/PWOK/04	PODPIS
PROJEKTANT br. architektoniczna nr uprawnień		mgr inż. arch. Janusz Łopieński 237/PW/91	SKALA 1:100
TEMAT		NR RYSUNKU <b>4</b>	
RZUT HALI - CZĘŚĆ WYŻSZA			