

DANE TECHNICZNE:

Specyfikacja silnika

Pojemność cylindra	50,6 cm ³
Średnica cylindra	45,5 mm
Skok tłoka	31,1 mm
Moc silnika	2,3 kW / 3,1 KM
Maksymalne obroty bez obciążenia	13000 obr/min
Prędkość przy maksymalnej mocy	9500 obr/min
Prędkość uruchamiania sprzęgła	4100 obr/min
Jałowe obroty	2800 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	0,8 l
Zużycie paliwa	476 g/kWh
Tłumik z katalizatorem	Tak
Układ zapłonowy z regulacją obrotową	Tak
Świeca zapłonowa	NGK CMR7H
Przerwa między elektrodami świecy	0,6 - 0,7 mm / 0,025 "

Przekładnia

Gwint wałka wyjściowego	M12 LH lewy, 1,75V
Przełożenie	1 : 1,4
Kąt przekładni	30 °
Otwór środkowy noży / tarcz	25,4 mm / 1 "

Smarowanie

Wałek napędowy	Smar 503801701
Przekładnia kątowa	Smar mineralny 503801701
Silnik	Mieszanka benzynowo-olejowa
Proporcja mieszanki	2 %, 50 : 1
Rekomendowany olej Husqvarna	LS+, HP, XP

Wyposażenie

Głowica żyłkowa	T45X M12L lewy gwint, 578446801
Nóż do trawy	Multi 300-3 (1 "), 578444501

Szelki Standardowe, podwójne,
537216301

Wymiary ogólne

Ciężar (bez paliwa) 8,4 kg
Długość rury 1483 mm
Średnica rury 28 mm

Poziom hałasu

Gwarantowany poziom mocy akustycznej (Lwa) 119 dB(A)
Mierzony poziom mocy akustycznej 116 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora 103 dB(A)

Poziom wibracji

Równoważny poziom drgań z zamontowanym nożem, uchwyt lewy / prawy 4,9 / 5,7 m/s²
Równoważny poziom drgań z zamontowaną głowicą, uchwyt lewy / prawy 5,0 / 7,1 m/s²