



UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem zmiany należy dokonać w porozumieniu z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru

Zewnętrzna instalację kanalizacyjną deszczowej układać na warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz w obsypce 30 cm

POZIOM PORÓWNAWCZY

PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kuj.		
Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo	
Nazwa inwestycji:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowska	
Lokalizacja:	Obręb Makowska	Działka nr: 100
Temat:	Profil podłужny zewnętrznej kanalizacji sanitarnej	
Opracowanie:		Podpis:
Projektant:	mgr inż. Rafał Steżewski upr. nr KUP/0071/PWBS/17	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Kochanowski upr. nr KUP/0055/P00S/10	Podpis:
Nr rys. S03	Skala: 1:100/200 Data: październik 2021 r.	