



Swing Z



18°



35°

Źródło światła *Light source*

LED

CRI>90

Optyka *Optics*

18°

85%

35°




85%

Stopień ochrony *Protection rating*



IP20

Kolory *Colours*



H

Ø

Lighting points

Punkty świetlne

Źródło światła Light source	Strumień źródła Luminous flux [lm]	Moc Power [W]	Ø [mm]	H [mm]
LED	1170	10	60	120
LED	1170	10	60	200
LED	1170	10	60	320

PL

Oprawa oświetleniowa typu downlight, zwieszana, okrągła. Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Klosz szklany przeźroczysty. Dostępne warianty z wąskim lub szerokim rozsyłem światła. Oprawa wyposażona w źródła **LED Long Life-time** o czasie świecenia **50.000 godzin** (L80 B50). Temperatura barwowa 2700K, 3000K lub 4000K. Dostępne różne wersje kolorystyczne.

EN

Suspended round downlight. Body made of powder coated aluminium. Clear glass diffuser. Available with narrow or wide light distribution. The luminaire is equipped with **Long Life-time LED** sources with a lighting time of **50.000 hours** (L80 B50). Color temperature 2700K, 3000K or 4000K. Different color versions available.

Dopasuj oprawę do swojego projektu
Customize the luminaire to your project



Przykładowe oprawy z rodziny produktów
Examples of the product family luminaires

