

1. Podsypka piaskowa.
2. Podbudowa z chudego betonu C12/15.
3. Dennica z kinetą monolityczną PERFECT.
   Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczalnego (SCC), dojrzewający w formie.
4. Przejścia szczelne systemowe PERFECT w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej.
6. Kręgi betonowe wibroprasowane.
7. 7.Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
   Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250 mm.
   Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
8. Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy.
9. Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10. Właz żeliwny.
11. Opcjonalna izolacja elementów betonowch, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W10, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.



UWAGA
Przed zamówieniem studni zweryfikować lokalizację włazu i stopni złazowych zapewaniając usytuowanie ich w osi pasa ruchu.

Nazwa i adres obiektu: Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową ul. Nadnarwiańskiej w Łapach				
Stadium: Projekt wykonawczy		Tytuł rysunku: Studnia rewizyjna betonowa DN1000 mm z pier. obciążającym		
Rysunek / arkusz: B	Skala: -	Wersja: 01	Data: 02.11.2022	
Imię i nazwisko:	Stanowisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Beata Kalinowska	Projektant	Sanitarna	PDL/0058/POOS/13	
mgr inż. Izabela Kozłowska	Sprawdzający	Sanitarna	PDL/0140/POOS/13	