

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 912 w m.  
Ustrobna

ADRES INWESTYCJI: Ustrobna

INWESTOR: Gmina Wojaszówka

ADRES INWESTORA: 38-471 Wojaszówka 115

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa Skalski Paweł - inspektor d/s drogownictwa i zamówień  
publicznych

DATA OPRACOWANIA: 20.02.2024

---

POZIOM CEN:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU 0,00 zł

VAT:

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS: Przebudowa, modernizacja drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 912 w m. Ustrobną</b>							
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>					
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,228	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
2 d.1	KSNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	228 * 3,0 + 60 = 744,000	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
<b>Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>					
3 d.2	KNNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3	228 * 3,0 * 0,1 + 6 = 74,400	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
<b>Razem dział: Podbudowy</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>					
4 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	228 * 3,0 + 60 = 744,000	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
5 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	228 * 3,0 + 60 = 744,000	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>					
6 d.4	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm - pobocza	m2	228 * 0,2 * 2 = 91,200	0,00	<b>0,00</b>	0,0000%
<b>Razem dział: Pobocza</b>						<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Kosztorys netto</b>						<b>0,00</b>	
<b>VAT 23 %</b>						<b>0,00</b>	
<b>Kosztorys brutto</b>						<b>0,00</b>	