



CLOSURE
TECHNOLOGIES

STAPLER LINIOWY Z NOŻEM

STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO

STAPLER LINIOWY Z NOŻEM

Stapler jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego




Punkt pozycjonowania tkanki.

Właściwości


- Nowy nóż przy każdym wystrzale – nóż wbudowany w ładunek.
- Dwustronna dźwignia do wystrzelenia ładunku.
- Przycisk szybkiego zwalniania.
- Wskaźnik końca linii cięcia.
- Złącze przegubowe.
- Ruchomy ładunek.
- Uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec.
- Dodatkowy rozmiar zszywek złotego ładunku.
- Wskaźnik długości po obu stronach końcówki roboczej narzędzia.
- Linia zszywek dłuższa od linii cięcia.
- Wysoka jakość urządzenia daje możliwość 11-krotnego ładowania, co zapewnia możliwość wystrzelenia łącznie 12 ładunków.

SLR™
Zwiększony margines bezpieczeństwa od linii cięcia do linii zszywek.




TPC™
Łańcuch pozycjonujący tkanki – zapobiega ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia.

Zabezpieczenie ostrza.



Przed wystrzeleniem.



Po wystrzeleniu.




Podwójne punkty
równoważące.

BLC™ - Zrównoważony system kontroli
dźwigni.

Zapewnia równoczesne zamykanie
końcówek roboczych narzędzia - równo-
mierna kompresja tkanki.

- Punkt pozycjonowania tkanki
- Podwójne punkty równoważące
- Wzmocniona stal



Wzmocniona stal.

STAPLER LINIOWY Z NOŻEM ORAZ ŁADUNKAMI

Stapler jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego

| Nr kat. | Produkt | Rozmiar staplera / ładunku | Długość linii zszywek | Długość linii cięcia | Ilość zszywek | Wysokość zszywki | Kolor |
|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------|
| LC6025 | stapler | 60 | 65 mm | 59 mm | 64 | 2,5 mm | biały |
| LCC6025 | ładunek | 60 | 65 mm | 59 mm | 64 | 2,5 mm | biały |
| p.12 poz 1 LC6038 | stapler | 60 | 65 mm | 59 mm | 64 | 3,8 mm | niebieski |
| p.12 poz 2 LCC6038 | ładunek | 60 | 65 mm | 59 mm | 64 | 3,8 mm | niebieski |
| LC6045 | stapler | 60 | 65 mm | 59 mm | 64 | 4,5 mm | zielony |
| LCC6045 | ładunek | 60 | 65 mm | 59 mm | 64 | 4,5 mm | zielony |
| LC8038 | stapler | 80 | 85 mm | 79 mm | 84 | 3,8 mm | niebieski |
| LCC8038 | ładunek | 80 | 85 mm | 79 mm | 84 | 3,8 mm | niebieski |
| LC8042 | stapler | 80 | 85 mm | 79 mm | 84 | 4,2 mm | złoty |
| LCC8042 | ładunek | 80 | 85 mm | 79 mm | 84 | 4,2 mm | złoty |
| LC8045 | stapler | 80 | 85 mm | 79 mm | 84 | 4,5 mm | zielony |
| LCC8045 | ładunek | 80 | 85 mm | 79 mm | 84 | 4,5 mm | zielony |
| p.12 poz 3 LC10038 | stapler | 100 | 105 mm | 99 mm | 104 | 3,8 mm | niebieski |
| p.12 poz 4 LCC10038 | ładunek | 100 | 105 mm | 99 mm | 104 | 3,8 mm | niebieski |
| LC10045 | stapler | 100 | 105 mm | 99 mm | 104 | 4,5 mm | zielony |
| LCC10045 | ładunek | 100 | 105 mm | 99 mm | 104 | 4,5 mm | zielony |

Zszywki wykonane ze stopu tytanu o szerokości 3 mm, ułożone w dwóch rzędach w ładunku.

Wytwórca:



Touchstone International Medical Science Co., Ltd. | 21 A Science Plaza
International Science Park | No. 1355 Jinjihu Avenue | Suzhou | China

AESULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESULAP CHIFA – firma grupy B. Braun

Podlega zmianom technicznym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedmiotowa ulotka może być stosowana wyłącznie w celu przekazania informacji o produktach. Powielanie w całości lub częściowe jest zabronione.

Ulotka nr B25507RU

07/2018