



# Oprawa N1

Oprawa nastropowa/natynkowa

Obudowa: aluminium i stal  
nierdzewna

Dyfuzor: szkło

Zasilacz: DALI w oprawie




LED 930

3110/2105lm

22.5W


230V AC

3,60



# Oprawa N2

Oprawa nastropowa/natynkowa  
Obudowa: metalowa z białą emalią a  
Dyfuzor: satynowe matowe szkło  
mleczne  
Zasilacz: DALI w oprawie






LED 30

3080/2252lm

31,2W


230V AC

2,10





# Oprawa N3

Oprawa nastropowa/natynkowa  
Obudowa: metalowa z aksamitną  
czarną emalią  
Dyfuzor: półprzeźroczysta  
syntetyczna pokrywa  
Zasilacz: DALI w oprawie




LED 930 5505/2989lm 48W 230V AC 3,0



# Oprawa N4

Oprawa zwieszana  
Obudowa: metalowa z aksamitną  
czarną emalią  
Dyfuzor: półprzeźroczysta  
syntetyczna pokrywa  
Zasilacz: w oprawie



LED 930

1515/905lm


15.8W

230V AC


1,9



Ø 260




105




1750

# Oprawa N5


Oprawa zwieszana  
Obudowa: metalowa z aksamitną  
czarną emalią  
Dyfuzor: półprzeźroczysta  
syntetyczna pokrywa  
Zasilacz: DALI w oprawie





LED 930 5505/2986lm 48W 230V AC 5.2



Ø 430




145






2000

# Oprawa N6

Oprawa zwieszana  
Obudowa: metalowa z aksamitną  
czarną emalią  
Dyfuzor: półprzeźroczysta  
syntetyczna pokrywa  
Zasilacz: DALI w oprawie




LED 930 15240/10770lm 101W 230V AC 28,9



# Oprawa N7


Oprawa zwieszana  
Obudowa: metalowa z aksamitną  
czarną emalią  
Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna  
pokrywa  
Zasilacz: w oprawie



LED 930 1355/735lm 12.3W 230V AC 0.65



Ø 145



165



1500


# Oprawa N8

Oprawa zwieszana


Obudowa: metalowa z aksamitną  
czarną emalią

Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna  
pokrywa


Zasilacz: w oprawie



LED 930 2670/1244lm 20.7W 230V AC 1.8



Ø 255



290





3000



# Oprawa N9

Oprawa na szynoprzewód  
Obudowa: ciśnieniowy odlew aluminium  
Dyfuzor: bezbarwny 60st/  
metalizowany fasetonowy  
Zasilacz: w oprawie zintegrowany z adapterem




LED 930

2300lm

19W

230V AC

0,7




# Oprawa N12

Oprawa nastrokowa z możliwością zwieszenia  
Obudowa: blacha stalowa, lakierowana na biało  
Dyfuzor: rozpraszająca błona termonapinalna  
Zasilacz: elektroniczny, wewnątrz oprawy





LED 830    4500lm    54W    230V AC    22,0



LUNA LED 950


A  
[mm]

950



# Oprawa N14

Oprawa nastropowa/natynkowa  
Obudowa: metalowa z białą emalią a  
Dyfuzor: satynowe matowe szkło  
mleczne  
Zasilacz: DALI w oprawie




LED 30

3327lm

43W



230V AC

3,9




# Oprawa N20-N24

Oprawa nastrokowa z możliwością zwieszenia  
Obudowa: anodowany profil aluminiowy  
Dyfuzor: PC opalowy  
Zasilacz: elektroniczny, wewnątrz oprawy



Dł. 2023	LED 830	3900lm	36W	230V AC
Dł. 3026	LED 830	5720lm	52W	230V AC
Dł. 4200	LED 830	7940lm	72W	230V AC
Dł. 1015	LED 830	1900lm	18W	230V AC



# Oprawa N25

Oprawa nastrokowa z możliwością zwieszenia

Obudowa: blacha stalowa, lakierowana na biało

Dyfuzor: rozpraszająca błona termoplastyczna

Zasilacz: DALI elektroniczny, wewnątrz oprawy






3500x3500

LED 830

55261lm


660W

230V AC




# Oprawa N28

Oprawa nastrokowa/natynkowa  
Obudowa: metalowa z aksamitną  
czarną emalią  
Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna  
pokrywa  
Zasilacz: DALI w oprawie



LED 930 3385/2093lm 30W 230V AC 2,6




# Oprawa N29

Oprawa zwieszana

Obudowa: metalowa z aksamitną czarną emalią

Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna pokrywa

Zasilacz: DALI w oprawie




LED 930 2670/1244lm


20.7W

230V AC


1,8



Ø 255




290



3000

# Oprawa N30

Oprawa nastrokowa, zwieszana  
Obudowa: PC  
Dyfuzor: PC ze strukturą  
pryzmatyczną  
Zasilacz: elektroniczny, w oprawie



LED 830



4000lm




27W



230V AC




1,5





# Oprawa N31

Oprawa naścienna  
Obudowa: metalowa z aksamitną  
czarną emalią  
Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna  
pokrywa  
Zasilacz: w oprawie





LED 830 1080/301m

12W



230V AC

0,57



# Oprawa N32

Oprawa naścienna  
Obudowa: metalowa z aksamitną  
czarną emalią  
Dyfuzor: przezroczysta syntetyczna  
pokrywa  
Zasilacz: w oprawie





LED 830

1520/479lm

16W



230V AC

0,8




# Oprawa N34

Oprawa podtynkowa z możliwością montażu natynkowego  
Obudowa: aluminium lakierowane  
Dyfuzor: mikropryzmatyczny  
Zasilacz: elektroniczny, poza oprawą



LED 830    4000lm    40W    230V AC    4,0



# Oprawa N35

Oprawa podtynkowa  
Obudowa: aluminium z aksamitną  
czarną emalią  
Odbłyśnik: czysty anodizowane  
aluminium  
Zasilacz: w oprawie




LED 930

1640/744m


14.3W

230V AC

0,4



ø 80




# Oprawa N36

Oprawa zwieszana

Obudowa: metalowa z aksamitną czarną emalią

Dyfuzor: przeźroczysta syntetyczna pokrywa

Zasilacz: DALI w oprawie




LED 930 3385/2150lm


31W

230V AC


2,8



Ø 360



120



2000

# Oprawa N37


Oprawa naścienna  
Obudowa: odlew aluminiowy,  
aluminium i stal nierdzewna  
Odbłyśnik: z czystego  
anodyzowanego aluminium  
Zasilacz: DALI w oprawie




LED 830 2100/1581lm 20W 230V AC 3,2



Ø 360



120



2000