



 -wypuścić startery 4#12z ławy

Ławy fundamentowe: Ł-1 - bxbh=80x40cm;  
Posadowienie ław: Ł-1: od -1,37m do -2,35m;  
Stopy fundamentowe: ST-1 - bxbh=100x100x40cm;  
Posadowienie stóp: ST-1: -1,37m;  
Wierce fundamentowe: W-1 - 25x25cm  
Posadowienie wierców fundamentowych W-1: -0,49m  
Startery pod różenie wypuścić z ław fundamentowych  
W narożach zastosować zakład prętów min. 1,0m na każdą stronę

UWAGI:  
1. Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-I (St0S-b), A-IIIIN  
2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.  
3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawirować wibratorem.  
4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.  
5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDYNEK ŻŁOŚKA W DOBRZYNIEMIE DUŻYM w granicach działek 83/1 i 83/2, obręb DOBRZYŃNIEWO DUŻE.		DATA OPRAC. 30 CZERWIEC 2024	
NAZWA RYSUNKU Rzut partu		Nr. Uprawnień K2	Skala 1:100
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień	Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiński	PDL/0007/PWBkb/17	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Tylicki	PDL/0004/PBkb/21	