

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu z podziałem na 5 części:

Zadanie Nr 1- miasto Jarosław i Radymno	→ do kwoty: 180.000,00 zł (brutto)
Zadanie Nr 2- gmina Jarosław i Pawłosiów	→ do kwoty: 200.000,00 zł (brutto)
Zadanie Nr 3- gmina Laszki i Wiązownica	→ do kwoty: 220.000,00 zł (brutto)
Zadanie Nr 4- gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno	→ do kwoty: 200.000,00 zł (brutto)
Zadanie Nr 5- gmina Pruchnik i Roźwienica	→ do kwoty: 200.000,00 zł (brutto)

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Oferty złożyli:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12/04/2022 o godz. 10⁰⁵

ZADANIA WYKONAWCY	Zadanie Nr-1 miasto Jarosław i Radymno	Zadanie Nr-2 gmina Jarosław i Pawłosiów	Zadanie Nr-3 gmina Laszki i Wiązownica	Zadanie Nr-4 gmina Rokietnica, Chłopice i Radymno	Zadanie Nr-5 gmina Pruchnik i Roźwienica
Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik	1.1 24,60 2.1 123,00 2.2 123,00 2.3 861,00 2.4 1.230,00 3.1 196,80 3.2 485,85 4.1 184,50	1.1 24,60 2.1 123,00 2.2 123,00 2.3 861,00 2.4 1.230,00 3.1 196,80 3.2 485,85 4.1 184,50	1.1 24,60 2.1 123,00 2.2 123,00 2.3 861,00 2.4 1.230,00 3.1 196,80 3.2 485,85 4.1 184,50	1.1 24,60 2.1 123,00 2.2 123,00 2.3 861,00 2.4 1.230,00 3.1 196,80 3.2 485,85 4.1 184,50	1.1 24,60 2.1 123,00 2.2 123,00 2.3 861,00 2.4 1.230,00 3.1 196,80 3.2 485,85 4.1 184,50
- gwarancja 12 m-cy	ŁACZNIE: 3.228,75 zł	ŁACZNIE: 3.228,75 zł	ŁACZNIE: 3.228,75 zł	ŁACZNIE: 3.228,75 zł	ŁACZNIE: 3.228,75 zł
Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak Ruszelczyce 107a 37-755 Krzywca	1.1 12,30 2.1 124,23 2.2 135,30 2.3 1.107,00 2.4 1.353,00 3.1 98,40 3.2 356,70 4.1 184,50	1.1 12,30 2.1 124,23 2.2 135,30 2.3 1.107,00 2.4 1.353,00 3.1 98,40 3.2 356,70 4.1 184,50	1.1 12,30 2.1 124,23 2.2 135,30 2.3 1.107,00 2.4 1.353,00 3.1 98,40 3.2 356,70 4.1 184,50	1.1 12,30 2.1 124,23 2.2 135,30 2.3 1.107,00 2.4 1.353,00 3.1 98,40 3.2 356,70 4.1 184,50	1.1 12,30 2.1 124,23 2.2 135,30 2.3 1.107,00 2.4 1.353,00 3.1 98,40 3.2 356,70 4.1 184,50
- gwarancja 12 m-cy	ŁACZNIE: 3.371,43 zł	ŁACZNIE: 3.371,43 zł	ŁACZNIE: 3.371,43 zł	ŁACZNIE: 3.371,43 zł	ŁACZNIE: 3.371,43 zł
USŁUGOWIEC Marcin Krzysztan Wola Węgierska 1 37-560 Pruchnik	1.1 36,90 2.1 184,50 2.2 184,50 2.3 246,00 2.4 1.107,00 3.1 184,50 3.2 553,50 4.1 246,00	-----	-----	1.1 24,60 2.1 153,75 2.2 159,90 2.3 246,00 2.4 922,50 3.1 159,90 3.2 676,50 4.1 246,00	1.1 24,60 2.1 153,75 2.2 159,90 2.3 246,00 2.4 553,50 3.1 159,90 3.2 492,00 4.1 307,50
- gwarancja 12 m-cy	ŁACZNIE: 2.742,90 zł			ŁACZNIE: 2.589,15 zł	ŁACZNIE: 2.097,15 zł

*(ceny brutto)

wg formularza ofertowego (PZD)

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	ilość	Cena jedn. (brutto)
1.	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG			
1.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru	m ²	1,00	
2.	REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH			
2.1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków do 5 cm	m ²	1,00	
2.2	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z gysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grubości ubytków powyżej 5 cm	m ²	1,00	
2.3	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi	t	1,00	
2.4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi	t	1,00	
3.	WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIEM, BETONEM ASFALTOWYM			
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grub. 5,0 - 10,0 cm po zagęszczeniu	m ³	1,00	
3.2	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie	t	1,00	
4.	PRZEŁOMY			
4.1	Remont przełomu drogowego (wykonanie koryta głęb. 50 cm, w-wa odsączająca grub. 15 cm po zagęszczeniu, podbudowa z chudego betonu grub. 20 cm, podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm, profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm, nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm)	m ²	1,00	

Sporządził:

Inspektor – mgr Marcin Cetnarowicz