




1:100



A. UWAGI OGÓLNE:

- ### B. ROBOTY FUNDAMENTOWE:

- B.1. MIESZANKĘ ŻELBETOWĄ ZAGĘSZCZAĆ WIBRATOREM WGŁĘBNYM.

OTULINA ZBROJENIA:
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM DOLNE 40mm, POZOST. 30mm
BŁKI, SŁUPY, WIEŃCE 30mm, PŁYTY 25mm

TABELA MATERIAŁOWA
WG RYS. KA-01

±0,00 = 179,20 m n.p.m.
SPRAWDZIĆ Z PROJ. ARCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AWG
INWESTYCJE

AWG INWESTYCJE Sp. z O.O.
ul. Sołtysowska 10G/9
31-589 Kraków

NAZWA INWESTYCJI

Budowa wiaty garażowej na dz. nr 1036/1, j. ewid.181407_4
Sieniawa— miasto, Obręb 0010 Sieniawa.

INVESTOR

Nadleśnictwo Sieniawa,
ul. Tadeusza Kościuszki 11,
37-530 Sieniawa

PROJEKTANT	
------------	--

mgr inż. Waldemar Gwóźdź
nr ewid. PDK/0045/PWOK/15

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. Agnieszka Kawczak
inż. Mateusz Frydrysiak

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTÓW

NUMER RYSUNKU	
---------------	--

KA-01

BRANŻA
KONSTRUKCJA

SKALA WG_RYS.	
------------------	--

DATA	
04.2023	