



CHODNIK SZCZEGÓŁY

Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych





Legenda
Kostka prostokątna 10x20x8 kolor szary

PRZEKROJE NORMALNE



PRZEKROJE NORMALNE
w miejscach zjazdów



- A Nawierzchnia drogi/parkingów/zjazdów
- Warstwa ścieralna AC11S 4cm
Warstwa wiążąca AC16W 5cm
Podbudowa KŁ-SM 0-31.5 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4-6MPa 20cm
- B Zjazdy z kostki betonowej
- Kostka betonowa 8 cm
Podsyпка cem.-piasek 3 cm
Podbudowa KŁ-SM 0-31.5 20 cm
Grunt stabilizowany cementem C3/4-6.0MPa 20cm
- D Chodniki
- Kostka betonowa 8 cm
Podsyпка cem.-piasek 3 cm
Podbudowa KŁ-SM 0-31.5 15 cm

Uwagi:
1) występujące na tym rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy i urządzenia drogowe, występują w przeważającej części opracowania, są one jednak wielkościami zmiennymi, ponadto mogą występować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań projektowych, z planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, poprzecznych i konstrukcyjnych.
2) Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji Inwestora.

Projekt: Przebudowa ul. Topolowej w Łebie

Tytuł opracowania: Przekroje normalne

Data opracowania: 07/2020 Rys. nr: 3.1 Skala: 1:50

Stwierdza	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
drogowa	Opracował	mgr inż. Maciej Piotrowski		
	Projektował	mgr inż. Łukasz Mateusiewicz	21/G4/2002	
	Sprawił	M. KOŚCIEDOWSKI	53/G4/97	