

# Przedmiar Robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Cystersów w m. Darżlubie</b>				
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	
		1	km	
				<b>1.00</b>
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 2 km	m3	
		543.1	m3	
				<b>543.10</b>
3 d.1	D-02.00.01	Wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego dowiezionego z żwirowni	m3	
		54	m3	
				<b>54.00</b>
4 d.1	k.w.	Przedłużenie przepustu D=50cm	m	
		3	m	
				<b>3.00</b>
5 d.1	k.w.	Przełożenie przepustu D=50cm wraz z wykonaniem przyczółków betonowych	m	
		6	m	
				<b>6.00</b>
6 d.1	k.w.	Przestawienie hydrantu poza obręb jezdni w km 0+879	szt	
		1	szt	
				<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>		
7 d.2	D-04.01.01	Podbudowa jezdni.Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. 4385+1503	m2	
		5888	m2	
				<b>5888.00</b>
8 d.2	D-04.04.02a	Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C NR ( betonowego 0/63-) warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	
		4385	m2	
				<b>4385.00</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>		
9 d.3	D-05.02.01a	Jezdnia - Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego C 50/30 (kamienne 0/31 )- warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	
		4385	m2	
				<b>4385.00</b>
10 d.3	D-05.02.01a	Pobocza- Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	
		1503	m2	
				<b>1503.00</b>