ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

50 cm 100 cm 250 cm 500 cm

SKALA 1:50

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

DOKUMENTACJA ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
2. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI.
3. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NA RZUTACH PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY, WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH - W ŚWIETLE OTWORU W MURZE.
4. STOLARKA OKIENNA W POMIESZCZENIACH NIE WYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W NAWIEWNIKI POWIETRZA (ZGODNIE Z RYS. BRANŻY SANITARNEJ).
5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA POWINNA POSIADAĆ ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ZAPEWNIAJĄCY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU, WYMAGANY PRZEPISAMI.
6. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE STOLARKI O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH NA WNIOSEK INWESTORA ORAZ ZA ZGODĄ PROJEKTANTA.
7. STOLARKA SALI GIMNASTYCZNEJ POWINNA POSIADAĆ SZYBĘ WEWNĘTRZNĄ ABSORPCYJNĄ I SZYBĘ ZEWNĘTRZNĄ BEZPIECZNĄ HARTOWANĄ
8. NA OKNACH MONTOWAĆ SIATKI OCHRONNE 3 mm W KOLORZE BRĄZOWYM O OCZKU 4,5x4,5 CM



O 1

OKNO ALUMINIOWE As 75
WYMIAR OTWORU W MURZE: 306 x 335 [CM]
TYP: UCHYLNO - STAŁE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA, 84 MM SKRZYDŁO
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U_{MAX}: 0.9 W/M^{2}K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
SIŁOWNIKI ŁAŃCUCHOWE 24V EV1, INSTALACJA NISKOPROĄDOWA
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 7 SZTUK

O 1A *(OKNO GÓRNE NAD O1)*

OKNO ALUMINIOWE As 75
WYMIAR OTWORU W MURZE: 250 x 335 [CM]
TYP: STAŁE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U_{MAX}: 0.9 W/M^{2}K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM

ILOŚĆ: 7 SZTUK

O 2

OKNO ALUMINIOWE As 75
KOLOR RAL 7016
WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM]
TYP: UCHYLNO - ROZWIERNE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA,
84 MM SKRZYDŁO,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U_{MAX}: 0.9 W/M^{2}K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM
KLAMKA ALUMINIOWA EV1

ILOŚĆ: 4 SZTUK

O 3

OKNO ALUMINIOWE As 75
KOLOR RAL 7016
WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM]
TYP: UCHYLNO - ROZWIERNE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA,
84 MM SKRZYDŁO,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U_{MAX}: 0.9 W/M^{2}K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM
KLAMKA ALUMINIOWA EV1

ILOŚĆ: 10 SZTUK

Ow 2

OKNO ALUMINIOWE As 75 EI60
KOLOR RAL 7016
WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM]
TYP: UCHYLNO - ROZWIERNE
GRUBOŚĆ PROFILI: 75 MM OŚCIEŻNICA,
84 MM SKRZYDŁO,
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U_{MAX}: 0.9 W/M^{2}K
USZCZELKI: EPDM
OSZKLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 VTM
KLAMKA ALUMINIOWA EV1

ILOŚĆ: 3 SZTUK



D.Z.01

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE As 75, DWUSKRZYDŁOWE,
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 204 x 215 [CM]
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY: 97+74 /205 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZYSTE
WYPEŁNIENIE: 6ESG/ 16 / 4 / 16/ 44.2 Ug=0.6 W/m^{2}K
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK Z WKŁADEM PATENTOWYM
WSPÓŁCZYNNIK U_{MAX}= 1.1W/m^{2}K
3 ZAWIASY / SKRZYDŁO ORAZ SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z RKZ
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 4 SZTUKI



D.Z.02

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE As 75,
JEDNOSKRZYDŁOWE
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 115 x 215 [CM]
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY: 90/205 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCZYSTE
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK Z WKŁADEM PATENTOWYM
WSPÓŁCZYNNIK U_{MAX}= 1.1W/m^{2}K
3 ZAWIASY / SKRZYDŁO ORAZ SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z RKZ
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 1 SZTUKA



D 1

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ACS 50,
JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE
WYPEŁNIENIE: 44.4
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ
ZAWIASY DOWRĘBOWE
SAMOZAMYKACZ Z RKZ
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 2 SZTUKA



D 2

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE AS 75, EI30
JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM BOCZNYM
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE
WYPEŁNIENIE: 44.4
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ
ZAWIASY DOWRĘBOWE
SAMOZAMYKACZ Z RKZ
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 1 SZTUKA



D 03

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ACS 50,
JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM BOCZNYM
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 216 x 215 [CM]
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE
WYPEŁNIENIE: 44.4
KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMEK TRZYPUNKTOWY NA KLUCZ
ZAWIASY DOWRĘBOWE
SAMOZAMYKACZ
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 2 SZTUKA



Ow 1

OKNO WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ACS 50, WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU: 365 x 215 [CM]
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE
WYPEŁNIENIE: 44.4
KOLOR RAL 7016

ILOŚĆ: 1 SZTUKA



D 04

DRZWI STALOWE TECHNICZNE '90
SKRZYDŁO GR. 60 MM (PRZYLGOWE)
WYPEŁNIENIE - WEŁNA MINERALNA
MINIMUM DWA ZAWIASY TRZYCZĘŚCIOWE W TYM JEDEN ZAWIAS SPRĘŻYNOWY,
REGULACJA WYSOKOŚCI NA ZAWIASIE ŁOŻYSKOWANYM
BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE
KLAMKA CZARNA ANTYZACZEPOWA Z TWORZYWA Z RDZENIEM STALOWYM
ZAMEK POD WKŁADKĘ PATENTOWĄ
WKŁADKA PATENTOWA 40×40 Z 3 KLUCZAMI
GRUBOŚĆ BLACHY 0,7 MM
MALOWANE PROSZKOWO, KOLOR POPIELATY RAL 7038
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: KLASA 3

ILOŚĆ: 1 SZTUKA



D 05

DRZWI WEWNĘTRZNE "90" DREWNIANE,
JEDNOSKRZYDŁOWE, OKLEINOWANE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY: 90x200 [CM]
OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA O SZEROKOŚCI PROFILU 120 MM. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ O GR. 1,5 MM
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z PŁYTY WIÓROWEJ OKLEINA CPL O GR. 0,7 MM
DWA ZAWIASY WZMOCNIONE
DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE
KLAMKA - STAL NIERDZEWNA
KOLOR RAL 9007

ILOŚĆ: 8 SZTUK



D 06

DRZWI WEWNĘTRZNE "90" DREWNIANE,
JEDNOSKRZYDŁOWE, OKLEINOWANE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE I USZKODZENIA MECHANICZNE
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY: 90x200 [CM]
OŚCIEŻNICA METALOWA KĄTOWA O SZEROKOŚCI PROFILU 120 MM. OŚCIEŻNICA WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ O GR. 1,5 MM
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA Z PŁYTY WIÓROWEJ OKLEINA CPL O GR. 0.7 MM
DWA ZAWIASY WZMOCNIONE
DWIE USZCZELKI PROGOWE, AUTOMATYCZNE
KLAMKA - STAL NIERDZEWNA
KOLOR RAL 9007

ILOŚĆ: 2 SZTUKI



D 07

DRZWI WEWNĘTRZNE "80"
STALOWE - NIEPALNE
JEDNOSKRZYDŁOWE
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY: 80 x 200 [CM]
OŚCIEŻNICA METALOWA
KLAMKA METALOWA
DODATKOWO: 3 ZAWIASY
KLAMKA - STAL NIERDZEWNA
KOLOR RAL 9007

ILOŚĆ: 3 SZTUKI



ŚWIETLIK DACHODY EI30
DO DACHÓW SKOŚNYCH
NOŚNA KONSTRUKCJA STALOWA
SZKŁO OGNIOODPORNE

ILOŚĆ: 3 SZTUKI

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
AB	AR	PAB PT	1:50	AB08

NAZWA I ADRES ZADANIA — DATA: 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

	PODPIS
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/Ł/OKK/2014/GW upr, bud, w spec, architektonicznej b/o	*Radosław Żubrycki*
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:	
Mgr inż. arch. Joanna Niedko Nr upr, 73/Ł/OKK/2016 upr, budowlane w spec, architektonicznej b/o	*Joanna Niedko*

STRONA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE