


Sylikon sanitarny w kolorze fugi

Płytki gresowe, mrozoodporne, rektifikowane, gres barwiony w masie równocześnie szklony, kolor jasny szary struktura, antypoślizgowość R10, wymiar 60x60, grubość 10mm, nasiąkliwość ≤0,5%, wytrzymałość na zginanie Min. 40 N/mm<sup>2</sup>, Pojedynczo 32 N/mm<sup>2</sup>

Fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek

Lustro 60x90 cm

Profil wykończeniowy z aluminium anodowanego / dylatacja



Pojemnik na papier toaletowy

Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany

Przycisk do WC, chromowy

Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna 53 cm, bez wewnt. kolanierza, ze stelażem, z deską wolnoopadającą

Ścianka systemowa wc, kolor biały, zgodnie z zestawieniem


Pojemnik na ręczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.

Umywalka prostokątna 45x35cm, z otworem, z przelewem,chromowanym, Bateria umywalkowa, chrom

Dozownik do mydła w płynie, 500ml., biały

Kosz pedałowy o poj. 20 l.

Sylikon sanitarny w kolorze fugi



KŁAD 1

Ścianka systemowa wc, kolor biały, zgodnie z zestawieniem

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektifikowane kalibracja 8, kolor biały, połysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym; fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

Pojemnik na ręczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.


Umywalka prostokątna 45x35cm, z otworem, z przelewem,chromowanym, np.: Kolo Nova Pro 45; Bateria umywalkowa, chrom

Dozownik do mydła w płynie, 500ml., biały

2 rzędy płytek ceramicznych, ściennych, szklwionych, rektifikowanych, kalibracja 8, połysk, o wymiarze 20x20cm, nasiąkliwość 10%-20% , kolory: jasny szary w odcieniu posadzi (dolny rząd) i błękitny RAL 2408015 (górny rząd); fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

Kosz pedałowy o poj. 20 l.

UWAGA, płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych



KŁAD 2

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektifikowane kalibracja 8, kolor biały, połysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym; fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

Lustro 60x90 cm

Pojemnik na ręczniki pojedyncze, poj. do 250 szt.

Umywalka prostokątna 45x35cm, z otworem, z przelewem,chromowanym,Bateria umywalkowa, chrom

Dozownik do mydła w płynie, 500ml., biały

2 rzędy płytek ceramicznych, ściennych, szklwionych, rektifikowanych, kalibracja 8, połysk, o wymiarze 20x20cm, nasiąkliwość 10%-20% , kolory: jasny szary w odcieniu posadzi (dolny rząd) i błękitny RAL 2408015 (górny rząd); fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

Kosz pedałowy o poj. 20 l.

UWAGA, płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektifikowane kalibracja 8, kolor biały, połysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym; fuga elastyczna 2mm w kolorze białym


Umywalka prostokątna 45x35cm, z otworem, z przelewem,chromowanym, Bateria umywalkowa, chrom

Dozownik do mydła w płynie, 500ml., biały

2 rzędy płytek ceramicznych, ściennych, szklwionych, rektifikowanych, kalibracja 8, połysk, o wymiarze 20x20cm, nasiąkliwość 10%-20% , kolory: jasny szary w odcieniu posadzi (dolny rząd) i błękitny RAL 2408015 (górny rząd); fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

Kosz pedałowy o poj. 20 l.

UWAGA, płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych



KŁAD 3


Przycisk do WC, chromowy

Pojemnik na papier toaletowy

Ścianka systemowa wc, kolor biały, wysokość min. 202cm

Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany

Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna 53 cm, bez wewnt. kolanierza, ze stelażem, z deską wolnoopadającą



KŁAD 4

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektifikowane kalibracja 8, kolor biały, połysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym

fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

Ścianka systemowa wc, kolor biały, zgodnie z zestawieniem

2 rzędy płytek ceramicznych, ściennych, szklwionych, rektifikowanych, kalibracja 8, połysk, o wymiarze 20x20cm, nasiąkliwość 10%-20% , kolory: jasny szary w odcieniu posadzi (dolny rząd) i błękitny RAL 2408015 (górny rząd); fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

UWAGA, płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych

Płytki ceramiczne ściennie, szklwione, rektifikowane kalibracja 8, kolor biały, połysku, wymiar 60x30, nasiąkliwość 10%-20%, fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym

fuga elastyczna 2mm w kolorze białym


Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany

Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna 53 cm, bez wewnt. kolanierza, ze stelażem, z deską wolnoopadającą


Pojemnik na papier toaletowy

2 rzędy płytek ceramicznych, ściennych, szklwionych, rektifikowanych, kalibracja 8, połysk, o wymiarze 20x20cm, nasiąkliwość 10%-20% , kolory: jasny szary w odcieniu posadzi (dolny rząd) i błękitny RAL 2408015 (górny rząd); fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

UWAGA, płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych



KŁAD 5



KŁAD 6

Ścianka systemowa wc, kolor biały, zgodnie z zestawieniem

2 rzędy płytek ceramicznych, ściennych, szklwionych, rektifikowanych, kalibracja 8, połysk, o wymiarze 20x20cm, nasiąkliwość 10%-20% , kolory: jasny szary w odcieniu posadzi (dolny rząd) i błękitny RAL 2408015 (górny rząd); fuga elastyczna 2mm w kolorze białym

UWAGA, płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych



UWAGA:

W przypadku narożników wypukłych - zastosować łączenie płytek szlifowanych do 45 stopni.



UWAGA:

Płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych. Od dołu ścian układać całe płytki.

UWAGA, Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną. Narożniki wewnętrzne - sylikon w kolorze fugi.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII						
Klasa odporności	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	pożarowej budynku	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna
~C*	R 60	R 15	REI 60	REI 30	EI 15	RE 15

Uwagi:

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasady, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
- Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonstruować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
- Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowanych branżowych (przebieg instalacji).
- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumencie w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
- Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
- W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
- Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
- Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

SCHEMAT:			
INWESTOR: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań		ADRES: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Remont pomieszczeń w Budyńku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkań sztuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracji oraz w Budyńku Instytutu (kaplica)			
PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67/WPOKK/2017		<b>PS ARCHITEKTURA</b> PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. P. SOBOTA			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	CZERWIEC 2023	1:50
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT WYKOŃCZENIA ŁAZIENEK NA PODSTAWIE POM. 103 - WC M			NR RYSUNKU: PW-A-07-01
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.			