ZAKRES OPRACOWANIA
PIWNICA -1

LEGENDA:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- DEMONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH
- GRZEJNIK — GRZEJNIK DO USUNIĘCIA/ PRZESUNIĘCIA
- 1. — -POTWIERDZIĆ GRUBOŚĆ ŚCIANY -WYSOKOŚĆ OTWORU DO POTWIERDZENIA NA BUDOWIE

UWAGA:
1. Zakłada się usunięcie warstwy wykończeniowej posadzki zgodnie z rzutem posadzek w pomieszczeniach objętych zakresem. Należy uzupełnić ubytki w warstwie wylewki betonowej, wykonać wylewkę samopoziomującą i nową warstwę wykończeniową zgodnie z projektem.
2. Zakłada się demontaż i wymianę istniejących sufitów podwieszanych.
3. Przewiduje się wymianę instalacji w zakresie opracowania (zgodnie z opisem w opracowaniach branżowych).

LICZNIK GAZU / GŁ. ZAW. WODY
-1.06
pow. 3,20 m²
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki
H=223

ARCHIWUM
-1.05
pow. 2,90 m²
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki

MAG. PODRĘCZNY
-1.04
pow. 3,33 m²
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki
usunięcie ściany na pełną wysokość
poszerzenie otworu drzwiowego

MAG. PODRĘCZNY
-1.07
pow. 5,25 m²
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki
H=221

MAG. PODRĘCZNY
-1.08
pow. 5,40 m²
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki
usunięcie ściany na pełną wysokość
H=219

MAG. PODRĘCZNY SZKOŁY
-1.09
pow. 10,15 m²
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki, usunięcie grzejników, usunięcie istniejącego pieca
H=219

MAG. PODRĘCZNY
-1.10
pow. 14,96 m²
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki
H=220

KOMUNIKACJA
-1.01
pow. 12,69 m²
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki
poszerzenie otworu drzwiowego
poszerzenie otworu drzwiowego
H=220

MAG. PODRĘCZNY
-1.03
pow. 6,52 m²
H=218

MAG. PODRĘCZNY
-1.02
pow. 4,57 m²
H=218
usunięcie ściany na pełną wysokość
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki

MAG. PODRĘCZNY SZKOŁA
-1.11
pow. 16,26 m²
usunięcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki, usunięcie grzjników
H=218
poszerzenie otworu drzwiowego

grzejnik
H=256
88,40
skrzynka ele.
poszerzenie otworu drzwiowego

WEJŚCIE DO BUDYNKU

budynek niepodpiwniczony

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"C"	R 60	R 15	REI 60	REI 30	EI 15	RE 15

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
14. Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

SCHEMAT:

INWESTOR:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont pomieszczeń w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkań sztuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracje oraz w Budynku Instytuty (kaplica)

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67/WPOKK/2017		PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. P. SOBOTA			

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	CZERWIEC 2023	1:50

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNICY- PLAN WYBURZEŃ

NR RYSUNKU: PW-A-01-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.