

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,817		
2 d.1	KNNR 1 0202-02	Ścinka pobocza - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku i zagospodarowaniem przez Wykonawcę	m3	81,670		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
3 d.2	KNNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i zagospodarowaniem przez Wykonawcę <zacinki + remonty wgłębnne>	m2	504,400		
4 d.2	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę	m2	492,650		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>3</b>		<b>REMONTY WGLĘBNE I MIJANKI</b>				
5 d.3	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi i zagospodarowaniem przez Wykonawcę <pogłębienie koryta>	m3	110,123		
6 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	596,150		
7 d.3	KNNR 6 0111-01	Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm	m2	596,150		
8 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych C 90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	596,150		
9 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	609,950		
10 d.3	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) AC 11W 50/70	m2	609,950		
<b>Razem dział: REMONTY WGLĘBNE I MIJANKI</b>						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
11 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	6 740,470		
12 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	6 740,470		
13 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o średniej grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza) AC 11W 50/70	m2	3 411,070		
14 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m2	3 329,400		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						
<b>5</b>		<b>ZJAZDY</b>				
15 d.5	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm	m2	248,950		
16 d.5	analiza indywidualna	Przełożenie wysokościowe nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo - piaskowej (1:4) - średnia grubość podniesienia w górę około 8 cm	m2	104,720		
<b>Razem dział: ZJAZDY</b>						
<b>6</b>		<b>POBOCZA</b>				
17 d.6	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu śr. 10 cm	m2	762,800		
<b>Razem dział: POBOCZA</b>						

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>7</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
18 d.7	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora - do 6 km	szt.	2,000		
19 d.7	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora - do 6 km <znak 2x A-30 + T + B-33>	szt.	6,000		
<b>Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE</b>						
<b>8</b>		<b>ODMULENIE ROWÓW</b>				
20 d.8	KNNR 6 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu gr. 10 cm	m	700,000		
<b>Razem dział: ODMULENIE ROWÓW</b>						
<b>9</b>		<b>INWENTARYZACJA</b>				
21 d.9	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.	1,000		
<b>Razem dział: INWENTARYZACJA</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						