



PRZEKRÓJ TYPOWY NR 1

- UL. WITCZAKA - OD KM 0+000 DO KM 0+205,31
KR3




PRZEKRÓJ TYPOWY NR 3

- ŁĄCZNIK - OD KM 0+000,00 DO KM 0+102,11
KR2




PRZEKRÓJ TYPOWY NR 2

- UL. WITCZAKA - OD KM 0+205,31 DO KM 0+273,07
KR3



PRZEKRÓJ TYPOWY NR 4


- DROGA WEWNĘTRZNA - OD KM 0+000,00 DO KM 0+062,90
KR2



Uwaga:
* W miejscach nasypu kolejowego, gdzie istniejące warstwy gruntu spełniają wymagania nośności, po uzgodnieniu z Projektantem, można zaniedbać warstw wzmacniających podłoże

PRZEKRÓJ TYPOWY NR 5

- PLAC POSTOJOWY -



A KONSTRUKCJA JEZDNI - KR3	
4 cm	warstwy szcieralna AC11S
5 cm	warstwa wiążąca AC 16 W
7 cm	podbudowa AC16P
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30
19 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR>60%
	nasyp (min. 30 cm)

B KONSTRUKCJA JEZDNI - KR3	
4 cm	warstwy szcieralna AC11S
5 cm	warstwa wiążąca AC 16 W
7 cm	podbudowa AC16P
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30
18 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
	nasyp (min. 30 cm)

C KONSTRUKCJA JEZDNI - KR2	
4 cm	warstwy szcieralna AC11S
8 cm	warstwa wiążąca AC 16 W
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30
24 cm	*podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR>60%
40 cm	*warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20%

D KONSTRUKCJA CHODNIKA DLA PIESZYCH	
6 cm	koszka betonowa szara
3 cm	podsyłka cem-plaskowa
15 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30
18 cm	podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR>60%
	nasyp (min. 30 cm)

E KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH	
12 cm	warstwa kruszywa kamiennego
20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30
24 cm	*podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR>60%
40 cm	*warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20%

P KONSTRUKCJA POBOCZA	
15 cm	warstwa kruszywa kamiennego

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZISŁAWSKĄ
DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNY ŚCIEKÓW
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

TYTUŁ RYS. PRZEKROJE TYPOWE			
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Śliwka	konstr.-bud. bez ogr.	604/01
PROJEKTANT:			
ASISTENT:			
SPRAWDZAJĄCY:			
STADIUM	PW	ZLECENIE	
FORMAT	DATA	MIASTO I-BE ZDRÓJ	
PLIK	01.2018	SKALA	1:50
		NR RYS.	PT.1