

LISTA MEBLI I URZĄDZEŃ MONTOWANYCH NA STAŁE

Lp.	Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Nazwa	Opis	Ilość
1	PARTER PO.02	REJESTRACJA PACJENTÓW	Lada recepcyjna	<p>Od frontu środek lady wypełniony płytą akrylową w kolorze białym</p> <p>Podświetlenie listwą LED</p> <p>Od frontu lady podświetlone logo szpitala wraz z nazwą oddziału</p> <p>Strona robocza wyposażona w podwieszaną szafkę z trzema szufladami</p> <p>Wymiary lady: 2500 mm dł. x 720 mm gł. x 1200 mm wys</p> <p>Nadstawka na gł. 300 mm</p>	1
2	PARTER PO.05	POKÓJ LASERÓW	Zabudowa zabiegowa	<p>Zabudowa meblowa medyczna składająca się z szafek stojących oraz z szafek wiszących</p> <p>1 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa front: drzwi pełne dwuskrzydłowe z możliwością zamontowania zlewu ze stali nierdzewnej wpuszczanego w blat. Wymiar: 800 mm dł. x 550 mm gł. x 860 mm wys.</p> <p>1 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa front: drzwi pełne dwuskrzydłowe wyposażona w półkę. Zamykana na klucz. Wymiar: 800 mm dł. x 550 mm gł. x 860 mm wys.</p> <p>2 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa z 4 szufladami zamykana zamkiem centralnym. Wymiar: 800 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys.</p> <p>Szafki stojące pod blatem roboczym o wymiarach: 3200 mm dł. x 600 mm gł.</p> <p>4 x szafka wisząca przyścienna jednokomorowa front: drzwi dwuskrzydłowe wyposażona w min. 1 półkę. Zamykana na klucz. Wymiar: 800 mm dł. x 300 mm gł. x 600 mm wys. Szafki wiszące wyposażone w oświetlenie LED-owe blatu roboczego</p> <p>Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL</p> <p>Profile aluminiowe o przekroju 25x25 mm</p> <p>Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Kolor do wyboru przez zamawiającego</p> <p>Nóżki o wysokości 10 cm z możliwością poziomowania</p> <p>Zawiasy z samodociągami, ciche, z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie</p>	1

				<p>Prowadnice szuflad – system minimum typu komfort box lub blum lub równoważny z funkcją samodomykania</p> <p>Uchwyty do drzwi i szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL</p> <p>Zamki do drzwi patentowe, do szuflad centralne</p>	
3	PARTER PO.06	SOCJALNY	Zabudowa kuchenna	<p>Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących oraz wiszących</p> <p>Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w półkę o szer. ok. 800 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w zlew ze stali nierdzewnej z baterią łokciową. Szafka o szer. 700 mm. Szafka jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem na klucz o szer. 600 mm.</p> <p>Szafki wiszące w konfiguracji: Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami wyposażona w min. 1 półkę z płyty meblowej oraz opiekacz o szer. ok. 600 mm. 2 x Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz o szer. ok 800 mm, Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz o szer. ok 700 mm.</p> <p>Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z tworzywa z możliwością regulacji wysokości, od frontu szafki wyposażone w cokół maskujący wolną przestrzeń pomiędzy szafką a podłogą</p> <p>Zabudowa górna wyposażona w oświetlenie LED- owe blatu roboczego na całej szerokości.</p> <p>Przestrzeń pomiędzy zabudową dolną i górną wypełniona ścianką przy blatową pokrytą HPL o gr. ok. 8 mm.</p> <p>Wymiary zabudowy dolnej: 2900 mm dł. x 600 mm gł. x 900 mm wys</p> <p>Wymiary zabudowy górnej: 2900 mm dł. x 350 mm gł. x 700 mm wys.</p>	1
4	PARTER PO.40	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	Zabudowa kuchenna	<p>Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących oraz wiszących</p> <p>Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w półkę o szer. ok. 800 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w zlew ze stali nierdzewnej z baterią łokciową. Szafka o szer. 700 mm. Szafka jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem na klucz o szer. 600 mm.</p>	1

				<p>Szafki wiszące w konfiguracji: Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami wyposażona w min. 1 półkę z płyty meblowej oraz opiekacz o szer. ok. 600 mm. 2 x Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz o szer. ok 800 mm, Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz o szer. ok 700 mm.</p> <p>Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z tworzywa z możliwością regulacji wysokości, od frontu szafki wyposażone w cokół maskujący wolną przestrzeń pomiędzy szafką a podłogą</p> <p>Zabudowa górna wyposażona w oświetlenie LED- owe blatu roboczego na całej szerokości.</p> <p>Przestrzeń pomiędzy zabudową dolną i górną wypełniona ścianką przy blatową pokrytą HPL o gr. ok. 8 mm.</p> <p>Wymiary zabudowy dolnej: 2900 mm dł. x 600 mm gł. x 900 mm wys</p> <p>Wymiary zabudowy górnej: 2900 mm dł. x 350 mm gł. x 700 mm wys.</p>	
5	I PIETRO 01.07	POKÓJ SOCJALNY	Zabudowa kuchenna	<p>Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących oraz wiszących</p> <p>Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w półkę o szer. ok. 800 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w zlew ze stali nierdzewnej z baterią łokciową. Szafka o szer. 700 mm. Szafka jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem na klucz o szer. 600 mm.</p> <p>Szafki wiszące w konfiguracji: Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami wyposażona w min. 1 półkę z płyty meblowej oraz opiekacz o szer. ok. 600 mm. 2 x Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz o szer. ok 800 mm, Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz o szer. ok 700 mm.</p> <p>Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z tworzywa z możliwością regulacji wysokości, od frontu szafki wyposażone w cokół maskujący wolną przestrzeń pomiędzy szafką a podłogą</p> <p>Zabudowa górna wyposażona w oświetlenie LED- owe blatu roboczego na całej szerokości.</p> <p>Przestrzeń pomiędzy zabudową dolną i górną wypełniona ścianką przy blatową pokrytą HPL o gr. ok. 8 mm.</p>	1

				<p>Wymiary zabudowy dolnej: 2900 mm dł. x 600 mm gł. x 900 mm wys</p> <p>Wymiary zabudowy górnej: 2900 mm dł. x 350 mm gł. x 700 mm wys.</p>	
6	I PIETRO 01.32	POKÓJ PRZYG. PIEL.	Zabudowa zabiegowa	<p>Zabudowa meblowa medyczna składająca się z szafek stojących oraz z szafek wiszących</p> <p>1 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa front: drzwi pełne dwuskrzydłowe z możliwością zamontowania zlewu ze stali nierdzewnej wpuszczanego w blat. Wymiar: 800 mm dł. x 550 mm gł. x 860 mm wys</p> <p>1 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa front: drzwi pełne dwuskrzydłowe wyposażona w półkę. Zamykana na klucz. Wymiar: 800 mm dł. x 550 mm gł. x 860 mm wys.</p> <p>2 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa z 4 szufladami zamykana zamkiem centralnym. Wymiar: 800 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys.</p> <p>Szafki stojące pod blatem roboczym o wymiarach: 3200 mm dł. x 600 mm gł.</p> <p>4 x szafka wisząca przyścienna jednokomorowa front: drzwi dwuskrzydłowe wyposażona w min. 1 półkę. Zamykana na klucz. Wymiar: 800 mm dł. x 300 mm gł. x 600 mm wys. Szafki wiszące wyposażone w oświetlenie LED-owe blatu roboczego</p> <p>Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL</p> <p>Profile aluminiowe o przekroju 25x25 mm</p> <p>Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Kolor do wyboru przez zamawiającego. Krawędzie zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu lub zbliżonym; Nóżki o wysokości 10 cm z możliwością poziomowania;</p> <p>Zawiasy z samodociąganiem, ciche, z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie;</p> <p>Prowadnice szuflad – system minimum typu komfortbox lub blum lub równoważny z funkcją samodomykania. Uchwyty do drzwi i szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Zamki do drzwi patentowe, do szuflad centralne</p>	1
7	I PIETRO 01.34	DYŻURKA PIELĘGNIARSKA	Zabudowa zabiegowa	<p>Zabudowa meblowa medyczna składająca się z szafek stojących oraz z szafek wiszących</p> <p>1 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa front: drzwi pełne dwuskrzydłowe z możliwością zamontowania zlewu ze stali nierdzewnej wpuszczanego w blat. Wymiar: 800 mm dł. x 550 mm gł. x 860 mm wys</p>	1

				<p>1 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa front: drzwi pełne dwuskrzydłowe wyposażona w półkę. Zamykana na klucz. Wymiar: 800 mm dł. x 550 mm gł. x 860 mm wys.</p> <p>2 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa z 4 szufladami zamykana zamkiem centralnym. Wymiar: 800 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys.</p> <p>Szafki stojące pod blatem roboczym o wymiarach: 3200 mm dł. x 600 mm gł.</p> <p>4 x szafka wisząca przyścienna jednokomorowa front: drzwi dwuskrzydłowe wyposażona w min. 1 półkę. Zamykana na klucz. Wymiar: 800 mm dł. x 300 mm gł. x 600 mm wys. Szafki wiszące wyposażone w oświetlenie LED-owe blatu roboczego</p> <p>Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL</p> <p>Profile aluminiowe o przekroju 25x25 mm</p> <p>Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Kolor do wyboru przez zamawiającego. Krawędzie zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu lub zbliżonym; Nóżki o wysokości 10 cm z możliwością poziomowania;</p> <p>Zawiasy z samodociągiem, ciche, z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie;</p> <p>Prowadnice szuflad – system minimum typu komfortbox lub blum lub równoważny z funkcją samodomykania. Uchwyty do drzwi i szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Zamki do drzwi patentowe, do szuflad centralne</p>	
8	I PIETRO 01.39	GABINET ZABIEGOWY	Zabudowa zabiegowa	<p>Zabudowa meblowa medyczna składająca się z szafek stojących oraz z szafek wiszących</p> <p>1 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa front: drzwi pełne dwuskrzydłowe z możliwością zamontowania zlewu ze stali nierdzewnej wpuszczanego w blat. Wymiar: 800 mm dł. x 550 mm gł. x 860 mm wys</p> <p>1 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa front: drzwi pełne dwuskrzydłowe wyposażona w półkę. Zamykana na klucz. Wymiar: 800 mm dł. x 550 mm gł. x 860 mm wys.</p> <p>2 x szafka stojąca przyścienna jednokomorowa z 4 szufladami zamykana zamkiem centralnym. Wymiar: 800 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys.</p> <p>Szafki stojące pod blatem roboczym o wymiarach: 3200 mm dł. x 600 mm gł.</p>	1

				<p>4 x szafka wisząca przyścienna jednokomorowa front: drzwi dwuskrzydłowe wyposażona w min. 1 półkę. Zamykana na klucz. Wymiar: 800 mm dł. x 300 mm gł. x 600 mm wys. Szafki wiszące wyposażone w oświetlenie LED-owe blatu roboczego</p> <p>Stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL</p> <p>Profile aluminiowe o przekroju 25x25 mm</p> <p>Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Kolor do wyboru przez zamawiającego. Krawędzie zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu lub zbliżonym; Nóżki o wysokości 10 cm z możliwością poziomowania;</p> <p>Zawiasy z samodociąganiem, ciche, z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie;</p> <p>Prowadnice szuflad – system minimum typu komfortbox lub blum lub równoważny z funkcją samodomykania. Uchwyty do drzwi i szuflad aluminiowe anodowane lub lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Zamki do drzwi patentowe, do szuflad centralne</p>	
10	I PIETRO 01.48	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	Zabudowa kuchenna	<p>Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących oraz wiszących</p> <p>Szafki stojące w konfiguracji: 2 x Szafka stojąca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w półkę o szer. ok. 800 mm, szafka jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz wyposażona w zlew ze stali nierdzewnej z baterią łokciową. Szafka o szer. 700 mm. Szafka jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem na klucz o szer. 600 mm.</p> <p>Szafki wiszące w konfiguracji: Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami wyposażona w min. 1 półkę z płyty meblowej oraz opiekacz o szer. ok. 600 mm. 2 x Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz o szer. ok 800 mm, Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami na klucz o szer. ok 700 mm.</p> <p>Szafki stojące osadzone na nóżkach wykonanych z tworzywa z możliwością regulacji wysokości, od frontu szafki wyposażone w cokół maskujący wolną przestrzeń pomiędzy szafką a podłogą</p> <p>Zabudowa górna wyposażona w oświetlenie LED- owe blatu roboczego na całej szerokości.</p>	1

				Przestrzeń pomiędzy zabudową dolną i górną wypełniona ścianką przy blatową pokrytą HPL o gr. ok. 8 mm.	
				Wymiary zabudowy dolnej: 2900 mm dł. x 600 mm gł. x 900 mm wys	
				Wymiary zabudowy górnej: 2900 mm dł. x 350 mm gł. x 700 mm wys.	