

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2935D na odcinku Piotrowice Świdnickie - Pastuchów					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 760*5.8	m ² m ²	4408.00	
				RAZEM	4408.00
2		Pobocza			
2 d.2	kalk. własna	Mechaniczne ścinanie poboczny o grubości 10 cm 760*2	m ² m ²	1520.00	
				RAZEM	1520.00
3 d.2	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm 760*2	m ² m ²	1520.00	
				RAZEM	1520.00
3		Konstrukcja jezdni			
4 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsja asfaltowa kationowa C60BP5ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m ²) (0,3 kg/m ²) 760*5.8	m ² m ²	4408.00	
				RAZEM	4408.00
5 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm 760*5.8	m ² m ²	4408.00	
				RAZEM	4408.00