

## Część 2: Dostawa wraz z montażem rolet wewnętrznych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet wewnętrznych, ze wszystkimi niezbędnymi elementami, w siedzibie Zamawiającego – ul. Lenartowicza 6, 35-051 Rzeszów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza odbycie fakultatywnej wizji lokalnej, o której mowa w zapisach SWZ, podczas której Wykonawca będzie mógł dokonać prawidłowych i rzetelnych pomiarów, w celu złożenia prawidłowej oferty.
3. Dane techniczne:
  - a. rolety powinny znajdować się w kasetach aluminiowych w kolorze antracyt lub równoważnym – Wykonawca będzie zobligowany po zawarciu umowy przedstawić Zamawiającemu do wyboru minimum trzy kolory o podobnym odcieniu;
  - b. rolety muszą być zamontowane do wnęki okiennej;
  - c. rolety należy zamontować w sposób nie naruszający konstrukcji okna, za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas montażu odpowiedzialność ponosi Wykonawca wraz z kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego;
  - d. kolorystyka wszystkich rolet w obiekcie jednakowa, jednobarwna z gamy zaproponowanych kolorów (kolor RAL 7016 - antracyt lub równoważne odcienie szarości; 3 propozycje do akceptacji przez Zamawiającego). Rolety muszą mieć kolor zgodny z kolorem żaluzji z części 1;
  - e. gramatura materiału – minimum 200 g/m<sup>2</sup>;
  - f. materiał antystatyczny, impregnowany, odporny na zabrudzenia i działanie promieni słonecznych, zabezpieczający pomieszczenie przed przegrzaniem, w 100% zaciemniający;
  - g. belka dolna obciążająca do rolet, wykonana z aluminium w kolorze antracyt lub równoważnym, Wykonawca po zawarciu umowy, przedstawi zamawiającemu trzy równoważne kolory do wyboru ;
  - h. mechanizm rolet na baterie (zasilanie zewnętrzne);
  - i. akumulatory nowe, oryginalnie zapakowane, naładowane, nigdy nie używane, wyciągane lub zamontowane na stałe;
  - j. pilot zasilany na nowe, oryginalnie zapakowane, naładowane oraz nigdy nie używane baterie AA (zapewnione w zestawie);
  - k. wyposażone w automat zwijający i hamulec;
  - l. umożliwienie zatrzymania rolety w czasie rozwijania lub zwijania;
  - m. czas rozwijania rolet max. 20 sekund i czas zwijania rolet max. 20 sekund;
  - n. silnik rolet umożliwiający odpowiednio szybkie spuszczenie i podnoszenie
  - o. poziom głośności silnika rolet maksymalnie 75 dB(A);
  - p. programowanie czasu otwarcia i zamknięcia rolet za pomocą aplikacji i pilota;
  - q. rolety sterowane za pomocą aplikacji kompatybilnej z telefonami android i IOS, dostępnej w sklepie Apple i Play oraz za pomocą pilota radiowego na baterie AA;
  - r. licencja dożywotnia, bezpłatna na powyższe aplikacje;
  - s. oryginalne ładowarki do akumulatorów;
  - t. żywotność akumulatorów minimum 5 lat;
  - u. gwarancja na akumulatory minimum 5 lat;
  - v. wtyczka europejska (typ E).
4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na oferowany przedmiot zamówienia, zgodnie z treścią oferty, jednak nie mniej niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. W tym, że w zakresie akumulatorów okres gwarancji musi wynosić minimum 5 lat, bądź więcej, w zależności od zadeklarowanej żywotności, którą Wykonawca będzie musiał podać w formularzu ofertowym.

5. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony po zamontowaniu i przetestowaniu rolet.
6. Wykonawca winien zamontować jedną kasetę na całą szerokość wnęki.
7. Szacowane wymiary wnęk okiennych oraz szyb w przypadku montażu do listew przyszybowych, wielkość lameli oraz sposób montażu wskazuje poniższa tabela:

Nr piętra	Nazwa sali	L.p.	wys. [cm]	szer. [cm]	lamela [mm]	montaż
1	Elektroniczna	1	264	188	roleta	wnęka okienna
		2	206	202	roleta	wnęka okienna
	Tekstylna		264	345	roleta	wnęka okienna
	Druk 3d		264	315	roleta	wnęka okienna
	Hol		264	297	roleta	wnęka okienna
2	Hol	1	264	297	roleta	wnęka okienna
		2	264	176	roleta	wnęka okienna
	Sala konferencyjna A		246	345	roleta	wnęka okienna
	Sala konferencyjna C	1	264	315	roleta	wnęka okienna
		2	264	228	roleta	wnęka okienna
		3	264	263	roleta	wnęka okienna
	Sala komputerowa/biuro	1	264	188	roleta	wnęka okienna
		2	264	300	roleta	wnęka okienna

łącznie liczba rolet wewnętrznych – 13 sztuk.

Zamawiający wymaga, aby do każdego pomieszczenia w zakresie żaluzji sterowanych na pilot Wykonawca dostarczył i zaprogramował jeden pilot. Fabrycznie nowe, oryginalne ładowarki muszą być w ilości takiej samej, jak ilość zamontowanych żaluzji. Nie dopuszcza się dołączenia tylko jednej ładowarki na całe pomieszczenie. Długość ładowarki musi wynosić minimum 5 metrów.

Dane przedstawione w tabeli powyżej nie zwalniają Wykonawcy od dokonania prawidłowych pomiarów, o których mowa w punkcie 2 powyżej.

Za wszystkie szkody powstałe podczas montażu żaluzji odpowiedzialność ponosi Wykonawca, wraz z kosztami poniesionymi na przywrócenie do stanu pierwotnego.