

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : MODERNIZACJE I REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW

Obiekt : MODERNIZACJE I REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW

Modernizacja drogi gminnej nr 642532P Koźmin-Sacały-Krwony Wola

Inwestor : Gmina Brudzew

Adres : ul. Turkowska 29; 62-720 Brudzew

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Modernizacja drogi gminnej nr 642532P Koźmin-Sacały-Krwony Wola

Budowa : MODERNIZACJE I REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW

Obiekt : MODERNIZACJE I REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEW

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	0,790 km			
2	Pozycja Mechaniczna ścinka poboczy przy grubości ścinki do 10 cm wraz z odwozem na składowisko wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	1 185,000 m2			
3	Pozycja Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 5 cm	10,000 m			
4	Pozycja Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 10 km - grubość frezowania : 4 cm - połączenia technologiczne z istn. nawierzchnią	40,000 m2			
5	Pozycja Remonty częściowe nawierzchni betonem asfaltowym AC11W dla KR1-KR2 wg PN-EN 13108-1 z obcinaniem krawędzi uszkodzenia mechan. Numer specyfikacji : D-05.03.17	38,000 t			
6	Pozycja Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej	3 950,000 m2			
7	Pozycja Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni , wykonana z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 wg PN-EN 13108-1 , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm Numer specyfikacji : D-05.03.05	3 950,000 m2			
8	Pozycja Nawierzchnie na wjazdach z kruszywa łamanego 0-31,5mm, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm	210,000 m2			
9	Pozycja Przełożenie nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej betonowej w celu dowiązania do nowej niwelety drogi , kostka układana z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. gr. 8 cm przy grubości kostki 8 cm, wraz z regulacją obrzeży(materiał - kostka betonowa pozyskana z rozbiórki zjazdów) - 10% nowej kostki Numer specyfikacji : D-08.02.02	38,000 m2			
10	Pozycja Uzupełnienie podoczy żwirem dowiezionym (Pr, Ps) , grubość w-wy po zagęszczeniu do 10 cm wraz z zakupem i dowozem materiału Numer specyfikacji : D-06.03.01	1 185,000 m2			
Wartość kosztorysowa robót					