ZESTAWIENIE STOLARKI I ŒLUSARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		D1	D2	D3		D4	D5	D6	D7	D8		D9	D10		D11		D12
SCHEMAT (rys.) skala 1:50														
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm)	So	200	144	100		194	194	144	144	100		194	100		100		144
	Ho	240	207	205		207	237	207	207	205		207	205		205		207
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC (cm)	So	90+90	90+40	90		90+90	90+90	90+40	90+40	90		90+90	90		90		90+40
	Ho	230	200	200		200	230	200	200	200		200	200		200		200
KIERUNEK OTWARCIA		DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	L	P	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	L	P	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	L	P	L	P	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
PIWNICA		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	3	3
PARTER		1	1	2	-	2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	-	-
OGÓŁEM		1	1	2	-	2	1	6	1	1	1	1	2	4	3	3	3
KĄT OTWARCIA DRZWI		90	90	90		90	90	90	90	180		90	90		90		90
OPIS		Drzwi zewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w 2 zamki oraz klamkę metalową z szyldem. Max. współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Umax=1,1W/m²K.	Drzwi zewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne z dostawką z przeszkleniem. Szklenie szyba bezpieczna. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w 2 zamki oraz klamkę metalową z szyldem. Max. współczynnik przenikania ciepła dla drzwi Umax=1,1W/m²K.	Drzwi wewnętrzne, stalowe, pe?ne, futryna stalowa k°towa z uszczelk° pęcznlej°c' (klasa odpornoocci ogniowej EI 30) z samozamykaczem. Skrzyd°o drzwiowe wyposaŁone w co najmniej 3 zawiasy, zamek, wk²adkê oraz klamkê.		Drzwi wewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe, symetryczne. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w 2 zamki oraz klamkę metalową z szyldem.	Drzwi wewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe, symetryczne, futryna stalowa k°towa z uszczelk° pęcznlej°c' (klasa odpornoocci ogniowej EI 30) z samozamykaczem. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w 2 zamki oraz klamkę metalową z szyldem.	Drzwi wewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, futryna stalowa k°towa z uszczelk° pęcznlej°c¹ (klasa odpornoocci ogniowej EI 30) z samozamykaczem. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w 2 zamki oraz klamkę metalową z szyldem.	Drzwi zewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe, niesymetryczne z dostawka. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w 2 zamki oraz klamkę metalową z szyldem. Max. współczynnik przenikania ciepła dla dirzwi Umax=1,1W/m²K.	Drzwi wewnętrzne, pełne, rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydła okleiną naturalną. Ościeżnica regulowana, MDF pokryta okleiną naturalną. Skrzydło drzwiowe wyposażyć w tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza.		Drzwi wewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe, symetryczne. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w 2 zamki oraz klamkę metalową z szyldem.	Drzwi wewnętrzne, pełne, rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydła okleiną naturalną. Ościeżnica regulowana, MDF pokryta okleiną naturalną. Skrzydło drzwiowe wyposażyć w tuleje wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza.		Drzwi wewnętrzne, pełne, rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Pokrycie skrzydła okleiną naturalną. Ościeżnica regulowana, MDF pokryta okleiną naturalną.		Drzwi wewnętrzne, stalowe, dwuskrzydłowe, symetryczne. Drzwi montowane na 3 zawiasach, wyposażone w 2 zamki oraz klamkę metalową z szyldem.
KOLOR STOLARKI		RAL 7037	RAL 7037	okleina drewnopodobna - jasna sosna		okleina drewnopodobna - jasna sosna	okleina drewnopodobna - jasna sosna	okleina drewnopodobna - jasna sosna	strona zewnętrzna - RAL 7037, strona wewnętrzna - okleina drewnopodobna - jasna sosna	okleina drewnopodobna - jasna sosna		okleina drewnopodobna - jasna sosna	okleina drewnopodobna - jasna sosna		okleina drewnopodobna - jasna sosna		okleina drewnopodobna - jasna sosna
UWAGI		PRZED MONTAŻEM NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW KONTROLNYCH NA OBIEKCIE															

Grupa PROJEKTOWA Biuro Projektowe ul. Krzywa 12, Luboszyce k/m Opola
mgr inż. Michał Małec, tel.518 233 458, biuro@grupaprojektowa.pl, www.grupaprojektowa.pl

Temat opracowania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OKIR W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP II)

Inwestor:
Gminna Grodków, ul. Warszawska 29, 49 – 200 Grodków

Lokalizacja:
49 – 200 Grodków, ul. Kasztanowa 16, dz.nr 446

Branża:	Nazwa rysunku:	Nr rysunku:
Arch. – Bud.	Zestawienie stolarki okiennej	9 A

Projektant:	Podpis:	Skala:
mgr inż. arch. A. Kwaśniak up. UAN.V-7342/6/3/80/92		1:100
Sprawdzający:	Podpis:	Data opracowania:
mgr inż. arch. P. Miszczańczuk up. 01/OPOKK/2011		07.2019