



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA				
Kategoria strefy	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia netto [m²]	Kubatura netto [m3]
Powierzchnia nieużytkowa				
	2.10	Poddasze nieuzytkowe	160,24	263,38
SUMA			160,24 m²	263,38 m³
Powierzchnia ruchu				
	2.1	Klatka schodowa	28,93	89,58
	2.2	Przedśsionek	29,52	62,83
	2.7	Korytarz	21,11	56,79
SUMA			79,56 m²	209,20 m³
Powierzchnia użytkowa podstawowa				
	2.6	Sekretariat	20,52	41,41
	2.6.1	Gabinet dyrektora	20,06	40,62
SUMA			40,58 m²	82,03 m³
Powierzchnia użytkowa pomocnicza				
	2.3	Magazyn	5,27	7,39
	2.4	Pomieszczenie gospodarcze	10,82	10,02
	2.5	Pomieszczenie gospodarcze	19,41	30,78
	2.8	Pomieszczenie gospodarcze	18,56	31,03
	2.9	Pomieszczenie gospodarcze	18,78	31,39
SUMA			72,84 m²	110,61 m³
SUMA całkowita kondygnacji			353,22 m²	665,22 m³

LEGENDA:

	Elementy istniejące		Projektowana ściana z płyt g-k REI 60 gr. 7,5 cm
	Elementy przeznaczone do rozbioru/likwidacji		Projektowana ściana murowana gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego
	Elementy nowoprojektowane - kolor czerwony		Projektowane zamurowania z bloczków z betonu komórkowego
	Wykonanie nowej posadzki		Ocieplenie dachu oraz montaż sufitu podwieszanego REI60 z ociepleniem
	Rozbórka istniejącego sufitu podwieszanego / montaż projektowanego sufitu podwieszanego		Ocieplenie podłogi poddasza - ułożenie wełny mineralnej na stropie

- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ W ZGODZIE Z WIEDZĄ TECHNICZNĄ, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE ZMIANY W PROJEKCIE BĘDĄ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ŁĄCZNIE Z DOBÓREM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
- NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA PODANE W PROJEKCIE. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY WŁAŚCIWE DO ICH UŻYCIA I PRZEZNACZENIA.
- WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI.
- WYMIARY OKIEN PODANE W ŚWIETLE OTWORU W MURZE, WYMIARY DRZWI PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ PODANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
- CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ I OPISOWĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (DOTYCZY WSZYSTKICH BRANŻ).
- NADZÓR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE T.J.: SŁUPY, PODCIĄGI, NADPROŻA, STROPY, SCHODY itp. WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).
- ELEMENTY INSTALACYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY INSTALACYJNEJ (PROJEKTEM TECHNICZNYM).

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Tytuł: **RZUT PODDASZA - ROBOTY BUDOWLANE**

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10 [SL-1457]	architektoniczna			XI 2023	1:100
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Janina STULA	47/06/SLOKK/II [SL-1213]	architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:	mgr inż. Magdalena HELIOSZ		architektoniczna		A	P.B.	RB-04
Opracowała:	mgr inż. Joanna GÓRALCZYK		architektoniczna				
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna KŁOSOK		architektoniczna				
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE							

Temat: **BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ, PRZEBUDOWA ORAZ DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2**

Lokalizacja: 44-310 Radlin, ul. Mieleckiego 13
Działka nr 1962/114, 2252/114, 2253/114
Jednostka ewidencyjna: 241502_1 Radlin
Obręb ewidencyjny: 241502_1.0001 Radlin