




## ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ

[illegible]

# ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ (PRZESZKLENIE FASADOWE POCZEKAJNI)

	F1	F2	F3	F4	F5
WIDOK					
CHARAKTERYSTYKA	<p>(S=173cm, H=305/350cm) (światło drzwi (110 x 210)+nasświetle (133x96cm) EI 15</p> <p>Opis konstrukcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przesłania w klasie EI 15</li> <li>- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</li> <li>- wypełnienie sztywne:</li> <li>- w drzwiach szyba zespolona</li> <li>- obustronnie bezpieczna</li> <li>- panel w kolorze ramy w dolnej części,</li> <li>- wyposażenie: 1 zamek</li> <li>- obustronna klamka, próg niski</li> <li>- samozamykacz,</li> <li>- w drzwiach okienko podawcze z blatem dwustronnym, okienko wyposażone w zamek</li> <li>- profile: aluminiowe</li> <li>- szt.1 lewe</li> <li>- kolor - RAL 7004</li> </ul>	<p>(S=173cm, H=305/350cm)+nasświetle (133x96cm) EI 15</p> <p>Opis konstrukcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przesłania w klasie EI 15</li> <li>- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</li> <li>- wypełnienie sztywne:</li> <li>- w drzwiach szyba zespolona</li> <li>- obustronnie bezpieczna</li> <li>- panel w kolorze ramy w dolnej części,</li> <li>- wyposażenie: 1 zamek</li> <li>- obustronna klamka, próg niski</li> <li>- samozamykacz,</li> <li>- w drzwiach okienko podawcze z blatem dwustronnym, okienko wyposażone w zamek</li> <li>- profile: aluminiowe</li> <li>- szt.1 prawe</li> <li>- kolor - RAL 7004</li> </ul>	<p>(S=308cm, H=305/350cm) (światło drzwi (90 x 210)+ przesłnienie(190x305)</p> <p>Opis konstrukcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przesłnienie+nasświetle szyba bezpieczna mleczna,</li> <li>- klasa EI15</li> <li>- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</li> <li>- wypełnienie sztywne szyba bezpieczna,</li> <li>- w drzwiach szyba zespolona</li> <li>- obustronnie bezpieczna mleczna</li> <li>- wyposażenie: 1 zamek</li> <li>- obustronny pochwyt, próg niski</li> <li>- dostosowany dla osób niepełnosprawnych</li> <li>- samozamykacz,</li> <li>- profile: aluminiowe</li> <li>- szt.1 prawe</li> <li>- kolor - RAL 7004</li> </ul>	<p>(S=229cm, H=305/350cm)</p> <p>Opis konstrukcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypełnienie sztywne:</li> <li>- szyba zespolona obustronnie bezpieczna</li> <li>- profile: aluminiowe</li> <li>- szt.1</li> <li>- kolor - RAL 7004</li> </ul>	<p>(S=260cm, H=305/350cm) (światło drzwi (90 x 210)+nasświetle (90x119cm) przesłnienie(57x305cm + 82x305cm)</p> <p>Opis konstrukcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przesłnienie+nasświetle szyba bezpieczna mleczna,</li> <li>- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe</li> <li>- wypełnienie sztywne szyba bezpieczna,</li> <li>- w drzwiach szyba zespolona</li> <li>- obustronnie bezpieczna mleczna</li> <li>- wyposażenie: 1 zamek</li> <li>- obustronny pochwyt, próg niski</li> <li>- dostosowany dla osób niepełnosprawnych</li> <li>- profile: aluminiowe</li> <li>- szt.1 lewe</li> <li>- kolor - RAL 7004</li> </ul>

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

O1	O2	O3
<p>WIDOK</p> 		
<p>(S=178cm, H=148cm) 180x150cm Opis konstrukcji: Umax=0,9 W/m2K; - szyba mleczna THERMOFLOAT 6/12/4, - szyba antywłamaniowa - kwatera uchylno rozwierna - klamka z zamkiem chromowane, - profile: aluminiowe -szL2 kolor - RAL 7004 parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7004, -parapety wewnętrzne z ogłomarmuru gr. 4cm,</p>	<p>(S=178cm, H=108cm) 180x110cm Opis konstrukcji: Umax=0,9 W/m2K; - szyba mleczna THERMOFLOAT 6/12/4, - szyba antywłamaniowa - kwatera uchylno rozwierna - klamka z zamkiem chromowane, - profile: aluminiowe -szL1 -kolor - RAL 7004 parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7004, -parapety wewnętrzne z ogłomarmuru gr. 4cm,</p>	<p>(S=178cm, H=88cm) 180x90cm Opis konstrukcji: Umax=0,9 W/m2K; - szyba mleczna THERMOFLOAT 6/12/4, - szyba antywłamaniowa - kwatera uchylno rozwierna - klamka z zamkiem chromowane, -profile: aluminiowe -szL3 kolor - RAL 7004 parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 7004, -parapety wewnętrzne z ogłomarmuru gr. 4cm,</p>

*UWAGA:*

- Wymiary otworów należy skorygować ze stanem faktycznym przed zamowaniem stolarki – szczegóły dotyczące wyliczenia wid z opisu –  
klanki do otwierania okien dostępne z poziomu podłogi na wys. 1,6m mocowane do ościeżnicy okien okna wyposażone w mechanizm umożliwiający pożądaną pozycję skrzydeł (zabezpieczenia)  
- wszystkie okna i drzwi - ciepły montaż  
- przewidzije się okna osadzone w łcu ściany

<p><b>METAL-PROJEKT</b> Dariusz Kozłowski ul. Kilińskiego 3 98-300 Wielun</p>	Projektant:	mgr inż. arch. Ryszard Adamczak spec. architektura	nr upr. UAU-11617/3402/166/93
	Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jacek Stanisław Galiński spec. architektura	nr upr. UAU-7340-5/26-91 WK
	Opracował:	mgr inż. Dariusz Kozłowski	
	<p><b>PROJEKT WYKONAWCZY</b></p> <p><b>PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZENIA SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPHEN W TURAWIE.</b></p> <p>Temat:</p> <p>Przebudowa i modernizacja obiektu, zlokalizowanego w Turawie, 46-045 Turawa, dz. nr 556/2</p> <p>Lokalizacja:</p> <p>Obr. ewid.: 0138 TURAWA, 160913.2 Turawa, k.m. 4 dz. nr ew. 556/2</p> <p>Inwestor:</p> <p>Gmina Turawa, ul. Opolska 38c, 46-045 Turawa</p> <p>Tytuł rys.:</p> <p>ZESTAWIENIE STOLARKI</p>		
<p><b>BRANZA - ARCHITEKTURA</b></p>			<p>nr projektu: <b>A-4</b></p> <p>skala: <b>1:100</b></p>
<p>data: <b>04.2022r</b></p>			