



Nr	Nazwa pomieszczenia	Podłoga	Powierzchnia podłogi
1	Szacht instalacyjny	plytki gresowe	2,85
2	Gabinet lekarski	wykładzina marmoleum	15,8
3	Gabinet zabiegowy	wykładzina marmoleum	18,3
4	Łazienka	plytki gresowe	6,57
4a	Przedsiónek 1	plytki gresowe	5,16
5	Gabinet ginekologiczny	wykładzina marmoleum	15,04
5a	Przedsiónek 2	wykładzina marmoleum	3,36
6	Oddział medyczny	plytki gresowe	2,94
7	Pom. biurowe	wykładzina marmoleum	13,16
8	Sekretariat	wykładzina marmoleum	21
9	Pom. porządkowe	plytki gresowe	6,85
10	Łazienka personelu	plytki gresowe	6,57
11	Pom. socjalne	wykładzina marmoleum	14,03
12	Pokój USG	wykładzina marmoleum	8,25
13	Toaleta NSP-koeidkac.	plytki gresowe	10,18
14	Rozdzielnia elektryczna	plytki gresowe	2,25
15	Toaleta ogólnodostępna	plytki gresowe	6,3
16	Poczekalnia 2	wykładzina marmoleum	14,9
17	Gabinet zabiegowy 2	wykładzina marmoleum	10,56
18	Gabinet lekarski 2	wykładzina marmoleum	19,85
19	Rejestracja	wykładzina marmoleum	25,9
20	Poczekalnia 1	wykładzina marmoleum	24,7
21	Komunikacja 1	wykładzina marmoleum	10,3
22	Wiatrołap	wykładzina marmoleum	4,49
23	Komunikacja 2	wykładzina marmoleum	15,8
Razem powierzchnia podłóg:			285,71
Powierzchnia podłóg wykonana płytkami gresowymi			49,67
Powierzchnia podłóg wykonana wykładziną marmoleum			236,04

UWAGI:	
Nr pomieszczeń	Podłoga
1, 4, 4a, 6, 9, 10, 13, 14, 15	<p>Płytki podłogowe jasnoszare (gres sekwencyjny) 60x60cm</p> <p>- antypoślizgowość: R10</p> <p>- klasa ścieralności: V</p>
2, 3, 5, 5a, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	<p>Wykładzina typu marmoleum np. FORBIO</p> <p>Ślisko w kolorze szarym 43747 Lakeland</p> <p>szale</p> <p>- grubość 25mm</p> <p>- antypoślizgowość: R10</p> <p>Marmoleum posiada naturalne właściwości bakteriostatyczne potwierdzone przez niezależne laboratorium, nawet wobec szczepów MRSA.</p>
	Powierzchnia razem
	4,9674
	236,04

- 1) Na ścianach zastosować kotwoty ok. 5cm wtapiane w tynk.
- 2) Stosować fugę w kolorze ciemnoszarym (komponująca się w kolor płytek).
- Uwaga: Dostarczona kolorytę podług ustalić z naszymi lokalni - może ona ulec zmianie wg uznamia.
- 3) Kolorytyle ścian wg uznamia inwestora.
- 4) Szczyt należy malować farbą lateksowa, w pełni ścieralna, odporna na szorowanie, kat
- 5) w taziachach stosować płytki gresowe na ścianach w kolorze wg uznamia inwestora.
- 6) w pomieszczeniach innych niż taziarki, w których znajdują się umywalki należy wykonać fotech w płytek na ścianach.

METAL-PROJEKT Dariusz Kozłowski ul. Kilińskiego 3 98-300 Wieluń			
data: 04.2022r	Projektant:	mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz spec. architektura	nr upr. UAN-VIII-7342/166/93
	Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jacek Stanisław Gałicki spec. architektura	nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk
	Opracował:	mgr inż. Dariusz Kozłowski	
	PROJEKT WYKONAWCZY		
Temat:		nr rysunku:	
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ W TURAWIE.		A-5	
Lokalizacja:	Turawa, 46-045 Turawa, dz. nr 556/2 Obr. ewid. : 0138 TURAWA 160913_2 Turawa, k.m.4 dz. nr ew. 556/2		
Inwestor:	Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa		
Tytuł rys.:	RZUT PODŁÓG PRZYZIEMIEM		
BRANŻA - ARCHITEKTURA			
1:100			