Mapa do celów projektowych

1:500

ND.6640.2661.2021
woj. wielkopolskie
pow. wrzesiński
jedn. ewidencyjna WRZEŚNIA (303005_5)
obręb NADARZYCE (0323); GOZDOWO (0312); BIERZGLINEK (0304)
miejscowość Nadarzyce, Gozdowo, Bierzglinek
Ark 1;4;7/ sekcja 6.175.17.19.3.4;4.3;24.2.1;2;4;25.1.1;3
zasięg aktualizacji - - -
Układ wysokości Kronsztadt 60
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2021-11-09

WOLNO REPRODUKOWAĆ

PO NANIESIENIU PROJEKTU

S.C GEO – SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaświadcz. Głównego Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	**ND.6640.2661.2021**
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	**Starosta Wrzesiński**
Wykonawca prac geodezyjnych	**S. C. GEO-SAW** ***Mateusz Sawicki***
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	**Protokół weryfikacji** Nr 2 z dn. 29.11.2021r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	**Mateusz Sawicki** **Nr uprawnień 16931**



S–RIIIb
B
mj1
1
RIIIb
45/4
45/7
45/8
49/2
49
5
I/11
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/12
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
45(51)
46(52)
3,5m
3,5m
21438
Łączy rys. nr E-1
Łączy rys. nr E-2
cX40
cX24
i.u.
wo30
eN
Rnt
102.0
101.1
102.5
102.7
102.6
101.81
102.56
102.63
102.55
102.64
102.65
101.20
102.73
101.17
101.78
101.2
102.11
102.69
102.78
102.46
102.4
102.1
101.9
101.2
100.6


Br-RIVb
B
Bp
mj2
1c
md2
45/19
45/31
45/25
45/27
49/5
71
I/13
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/14
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/15
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/16
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/17
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
proj. linia kablowa nN 0,4kV
YAKY 4x25mm² o dł. 1154(1309)m
obwód nr I
rura RHDPEk 75-1m
przecisk RHDPE 75-7m
rura RHDPEk 75-1m
rura RHDPEk 75-1m
przecisk RHDPE 75-9m
przecisk RHDPE 75-8m
przecisk RHDPE 75-5m
rura RHDPEk 75-1m
46(52)
46(52)
46(52)
45(51)
3,5m
3,5m
3,5m
49/5
49/3
49/5


I/18
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/19
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/20
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/21
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
przecisk RHDPE 75-7m
rura RHDPEk 75-1m
46(52)
przecisk RHDPE 75-6m
46(52)
przecisk RHDPE 75-7m
3,5m
przecisk RHDPE 75-6m
rura RHDPEk 75-1m
46(52)
3,1m
przecisk RHDPE 75-10m
46(52)
rura RHDPEk 75-1m
rura RHDPEk 75-1m
przecisk RHDPE 75-6m
przecisk RHDPE 75-6m
rura RHDPEk 75-1m
rura RHDPEk 75-1m
46(52)
49/3
186/1
RIIIb
RIVa
306/7
B
mj2
1K
45/12
45/13
5/21
45/22
B
mj2
B
mj2
102.62
1/9
B
Bp
B
mj2
1/19
1/21
22332
187
188/18
188/19
RV
311
PsV
S–RV
mj1
1
g1
Br–RV
g1
B
4
mj2
4
bruk
wo150
wo150
102.74
101.9


I/22
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/23
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/24
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/25
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
I/26
proj. słup ośmiokątny 9m
wysięgnik h=1m; dł.=2m;
oprawa LED 60W
fundament B-150
R≤10Ω
przecisk RHDPE 75-20m
przecisk RHDPE 75-8m
rura RHDPEk 75-1m
46(52)
44(50)
przecisk RHDPE 75-7m
3,1m
rura RHDPEk 75-1m
rura RHDPEk 75-1m
przecisk RHDPE 75-8m
44(50)
rura RHDPEk 75-2m
45(51)
przecisk RHDPE 75-5m
przecisk RHDPE 75-7m
3,3m
186
1
186
1
1/20
3/3/5
1/31
1/26
1/35
1/37
186/1
188/2
188/4
188/5
188/6
188/14
189
B
mj2
mj1
8b
10
11
2/2
Br-RV

"AS-ELEKTRO" Projektowanie,
Wykonawstwo i Nadzory w Branży
Elektrycznej Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@o2.pl

"AS-ELEKTRO"
PWiNwBE

Inwestor:	**Gmina Września** ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi związana z poprawą parametrów technicznych związanych z doświetleniem drogi w miejscowości w miejscowości **Nadarzyce dz. 26/5, 27/1, 49/3, 49/4, 49/5, 34/4, 34/6 ark. 1 obręb Nadarzyce, Gozdowo dz. 186/1 ark. 8 obręb Gozdowo gmina Września**	
Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis
Projektował:	**mgr inż. A. Sakowicz** upr. bud. WKP/0190/PWOE/09	
Temat:	**Projekt zagospodarowania terenu - szafka oświetleniowa SO, linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe,**	

Branża:	Stadium:	Nr rysunku:	Data:	Skala:
Elektryczna	PB	E-2	styczeń 2022	1:500

Legenda:

—	Granice działek
49/5	Numery działek objętych opracowaniem
—	Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 1(4)m
—	Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 1154(1309)m - obw. I
—	Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 214(243)m - obw. II
○	Proj. słup ośmiokątny 9m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m i dł.=2m fundament betonowy B-150, oprawa 20 LEDs 930mA NW 740 59,7W
═ ═ ═	Proj. rura osłonowa RHDPEk 75
═ ═ ═	Proj. przecisk pod drogą RHDPE 75
🟥	Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO2

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 78808/2021/OD5/ZR4 z dnia 22.11.2021 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 2m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe RHDPEk 75.
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pózn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznacznej numerem ewidencyjnym **26/5, 27/1, 49/3, 49/4, 49/5, 34/4, 34/6 ark. 1 obręb Nadarzyce, Gozdowo dz. 186/1 ark. 8 obręb Gozdowo** i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM