

LEGENDA:

OS1 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU TUBA, ZWIESZANA, KOLOR BIAŁY, BYTOWA, LED, 10W, 860 lm, 4000K, ROZSYL 50° – praca w trybie on–off

OS2 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU TUBA, MONTAŻ NAŚCIENNY, KOLOR BIAŁY, BYTOWA, LED, 16W, 1400 lm, 4000K, ROZSYL 36° – praca w trybie on–off

OS3 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA BYTOWA, ZWIESZANA, KSZTAŁT PROSTOKĄTNY–KĄTOWY, MODUŁOWE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE ŁĄCZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W CIĄGI LED, 17W, 2100 lm, 4000K, MIN. IP20, KOLOR CZARNY – praca w trybie on–off

OS4 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA BYTOWA, ZWIESZANA, KSZTAŁT PROSTOKĄTNY–LINIOWA, LED, 39W, 3700 lm, 4000K, MIN. IP20, KOLOR CZARNY – praca w trybie on–off

OS5 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA BYTOWA, ZWIESZANA, KSZTAŁT PROSTOKĄTNY–LINOWA, MODUŁOWE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE ŁĄCZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W CIĄGI LED, 16W, 1900 lm, 4000K, MIN. IP20, KOLOR CZARNY – praca w trybie on–off

OS6 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA BYTOWA, ZWIESZANA, TYPU REFLEKTOR 2150lm, 19W, KĄT ŚWIECENIA 36°, 4000K, KOLOR CZARNY, MONTOWANA NA SZYNIE OŚWIETLENIOWEJ SYSTEMOWEJ METODĄ CLICK/CLACK. OPRAWA Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KIERUNKU ŚWIECENIA, OPRAWA MOŻLIWA DO PRZESUWANIA NA SZYNOPRZEWODZIE W DOWOLNE MIEJSCE.

OS7 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA PRZEMYSŁOWA BYTOWA, 2500 lm, 4000K, LED 14W, IP67 – praca on–off (OŚWIETLENIE TYMCZASOWE)

OS8 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU REFLEKTOR, LED 37 W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY OK. 4350 lm, WĄSKI STRUMIEŃ 22 STOPNIE, 5000K, MONTAŻ DO STROPU – praca w trybie on–off

Aw1 – OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNA, Z WBUDOWANYM INWERTEREM MIN. 1H, LED, 2W, 250lm, Z FUNKCJĄ AUTOTESTU, OPRAWA Z WAŻNYM ŚWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP–PIB – praca na ciemno

EW1 – ZNAK BEZPIECZEŃSTWA ZWIESZANY, 1.2W, IP65, PRACA NA JASNO Z WBUDOWANYM INWERTEREM 1H, LED 1,2W, ZWIESZANA, Z PIKTOGRAMEM – praca na jasno

EW2 – ZNAK BEZPIECZEŃSTWA NAŚCIENNY, 1.2W, IP65, PRACA NA JASNO Z WBUDOWANYM INWERTEREM 1H, LED 1,2W, MONTAŻ DO ŚCIANY , Z PIKTOGRAMEM – praca na jasno

ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP20

ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY IP20

ŁĄCZNIK SCHODOWY IP20

TE0 ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA DEDYKOWANA DLA KOMUNIKACJI ORAZ SZATNI

TE NOWA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA DEDYKOWANA DLA KOMUNIKACJI ORAZ SZATNI

RW3 ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA DEDYKOWANA SALI WYSTAW PODLEGAJĄCA MODERNIZACJI

TN NOWA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA DEDYKOWANA DLA POWIERZCHNI NAJMU

SZ1 SZYNOPRZEWÓD SYSTEMOWY, DO MONTAŻU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU POPRZEZ METODĘ CLICK/CLACK, OPRAWY TYPU NAŚWIETLACZA. KOLOR CZARNY

UWAGA:
PRZED MONTAŻEM OPRAW, KOLORYSTYKĘ ORAZ DESIGN OPRAW POTWIERDZIĆ RAZ JESZCZE Z ARCHITEKTEM.

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWY WEJŚCIA NA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POD KĄTEM PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica Śródmieście

FAZA PROJEKTU	**PROJEKT TECHNICZNY**
BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**
NAZWA RYSUNKU	**PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PROJEKTOWANEGO**
DATA	**20.12.2021**
SKALA	**1:100**
NR RYS.	**E1**

INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

dr inż. Tomasz Koźbiał nr upr. MAZ/0389/POOE/08 - PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Oleksów nr upr. MAZ/0065/POOE/10 - SPRAWDZAJĄCY

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH